



# acar S8

dostępny w kolorze szarym lub czarnym

8 gniazd sieciowych z uziemieniem

zwłoczny bezpiecznik automatyczny

podświetlany wyłącznik sieciowy

ergonomiczna wtyczka zasilająca

UBEZPIECZENIE do 7000 zł\*

BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY

8 GNIAZD SIECIOWYCH Z UZIEMIENIEM

PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK

OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA

URZĄDZENIE W KOLORZE CZARNYM LUB SZARYM

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 1.5m, 3m, 5m

**acar S8** jest podstawowym modelem z popularnej serii urządzeń zabezpieczających. Wysoka jakość została potwierdzona wieloletnim doświadczeniem polskiego producenta i 10-letnią gwarancją. Urządzenie jest przewidziane jako zabezpieczenie uniwersalne, może pełnić podstawowe funkcje ochronne zarówno systemów komputerowych (komputery stacjonarne, notebooki, monitory, drukarki, skanery itp.) jak i audiowizualnych (LCD/PLAZMA, odtwarzacze DVD/BD, amplitunery, wzmacniacze). Nowoczesna i elegancka obudowa pozwala na umieszczenie go w dowolnym, dogodnym i widocznym miejscu (biurko, szafka), a smukła sylwetka zajmuje mało miejsca. Osiem zabezpieczonych gniazd sieciowych 230V z uziemieniem oraz automatyczny bezpiecznik wystarcza do większości zastosowań w biurze i domu. Uchwyty do mocowania są opcjonalnie dostępne u dystrybutora.

Wygląd urządzenia może się nieznacznie różnić od przedstawionego na zdjęciu.

PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK SIECIOWY I ZWŁOZNY BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY



8 GNIAZD SIECIOWYCH 10/16A



CZTERY MOŻLIWE KIERUNKI UŁOŻENIA SZNURA SIECIOWEGO ORAZ OPCJONALNE UCHWYTY MOCUJĄCE



## acar S8

Dane techniczne:	
Napięcie znamionowe $U_N$	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia $\Sigma I_N$	10A
Prąd upływu	< 0,5mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzebiegowego	< 25ns
Napięcie maksymalne $U_C$	250V 50Hz
Poziom protekcji $U_P$	$\leq 1,3kV$
Znamionowy prąd wyladowczy $I_N$	2kA (L/N) - 8/20 $\mu$ s
Maksymalny prąd wyladowczy $I_{MAX}$	6,5kA (L/N) - 8/20 $\mu$ s
Bezpieczniki	jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	kolki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	8 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	445x54x55mm
Ciężar	0,48kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

\*Suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie [www.hsk.com.pl](http://www.hsk.com.pl)