

ZESTAW DOMOFONOWY DWUPRZEWODOWY

NR REF

MIKRA/UTOPIA

1122/61



OPIS

Zestaw dwuprzewodowy nr ref. 1122/61 przeznaczony jest dla jednego użytkownika. Zawiera on panel w linii stylistycznej MIKRA oraz unifon głośnomówiący UTOPIA.

Praca zestawu domofonowego jest oparta na dwóch przewodach między zasilaczem a unifonem i dwóch przewodach między unifonem a panelem wywołania.

Prawidłowo zamontowany i uruchomiony zestaw domofonowy umożliwia:

- wywołanie unifonu (sygnał dźwiękowy i sygnalizacja optyczna niebieską diodą) poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się na panelu umieszczonym na zewnątrz budynku,
- rozmowę pomiędzy osobą znajdującą się na zewnątrz budynku, a osobą znajdującą się w budynku,
- uruchomienie elektrozaczepu otwierającego drzwi, furtkę (elektrozaczep jest otwarty na czas trzymywania przycisku)
- sterowanie z poziomu unifonu przekaźnikiem w panelu (np. służącym do uruchamiania napędu bramy elektrycznej)
- dwie melodie wywołania do wyboru.

Zestaw posiada możliwość rozbudowy o dodatkowe unifony (wymagane cztery żyły między unifonem master a kolejnymi unifonami).

AKCESORIA

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Wtórnik wywołania | 9854/41 |
| Dodatkowy unifon | 1129/62 |
| Obudowa podtynkowa dla panela Mikra | 1122/60 |
| Obudowa podtynkowa unifonu | 752/60 |

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-------------------------------|
| System | Dwuprzewodowy |
| Ilość użytkowników | 1 |
| Temperatura pracy panela | -10°C ÷ +50°C |
| Ilość melodii wywołani | 2 |
| Wymiary panela: (szer. x wys. x gł.) | 99 x 185 x 20 mm |
| Wymiary etykiety opisowej (wys x szer.) | 26 x 56 mm |
| Wymiary unifonu | 155 x 88 x 40 mm |
| Podświetlenie etykiety | Biały LED |
| Zasilanie | 9000/230 |
| Normy | EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 |
| Szczelność panela | IP 44 |