

Dławnica izolacyjna typu DP...H, DP...H BK

CECHY I KORZYŚCI

- dławnica z nakrętką kołpakową i z wewnętrznymi lamelkami
- najwyższa klasa szczelności - IP68
- w komplecie nakrętka mocująca i uszczelka płaska

DANE MECHANICZNE


Materiał	poliamid 6 (ROHS)
Kolor	szary (RAL 7035), czarny BK (RAL 9005)
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +80

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP68
Normy	PN-EN 50262, typ A

UWAGA!

Dławnica w komplecie z nakrętką i podkładką uszczelniającą.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Pod klucz B	Pod klucz C	Kolor	Gwint PG	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Dostępne opakowania [szt.]
DP 7/H (100 SZT./PCS)	E03DK-01030100101	8	20	16	16	18	szary	P7	3,5+6,0	100
DP 9/H (100 SZT./PCS)	E03DK-01030100201	8	22	19	19	21	szary	P9	4,5+7,0	100
DP 11/H (100 SZT./PCS)	E03DK-01030100301	8	24	22	22	24	szary	P11	5,5+10,0	100
DP 13/H (100 SZT./PCS)	E03DK-01030100401	9	27	24	24	27	szary	P13,5	8,0+12,0	100
DP 16/H (100 SZT./PCS)	E03DK-01030100501	10	28	27	27	29	szary	P16	10,0+14,0	100
DP 21/H (50 SZT./PCS)	E03DK-01030100601	10	30	32	33	36	szary	P21	14,0+18,0	50
DP 29/H (50 SZT./PCS)	E03DK-01030100701	15	38	42	42	45	szary	P29	18,0+25,0	50
DP 36/H (10 SZT./PCS)	E03DK-01030100801	18	45	53	51	57	szary	P36	24,0+32,0	10
DP 42/H (10 SZT./PCS)	E03DK-01030100901	18	48	61	60	65	szary	P42	30,0+38,0	10
DP 48/H (10 SZT./PCS)	E03DK-01030101001	18	48	65	64	70	szary	P48	38,0+44,0	10
DP 63/H (10 SZT./PCS)	E03DK-01030101101	26	58	76	76	81	szary	70,5 otwór montażowy	42,0+52,0	10
DP 7 H BK (100 SZT./PCS)	E03DK-01030300001	8	20	16	16	18	czarny	P7	3,5+6,0	100
DP 9 H BK (100 SZT./PCS)	E03DK-01030300101	8	22	19	19	21	czarny	P9	4,5+7,0	100
DP 11 H BK (100 SZT./PCS)	E03DK-01030300201	8	24	22	22	24	czarny	P11	5,5+10,0	100
DP 13 H BK (100 SZT./PCS)	E03DK-01030300301	9	27	24	24	27	czarny	P13,5	8,0+12,0	100
DP 16 H BK (100 SZT./PCS)	E03DK-01030300401	10	28	27	27	29	czarny	P16	10,0+14,0	100
DP 21 H BK (50 SZT./PCS)	E03DK-01030300501	10	30	32	33	36	czarny	P21	14,0+18,0	50
DP 29 H BK (50 SZT./PCS)	E03DK-01030300601	12	38	42	42	45	czarny	P29	18,0+25,0	50
DP 36 H BK (10 SZT./PCS)	E03DK-01030300701	14	45	53	51	57	czarny	P36	24,0+32,0	10
DP 42 H BK (10 SZT./PCS)	E03DK-01030300801	14	48	61	60	65	czarny	P42	30,0+38,0	10
DP 48 H BK (10 SZT./PCS)	E03DK-01030300901	18	48	65	64	70	czarny	P48	38,0+44,0	10
DP 63 H BK (10 SZT./PCS)	E03DK-01030301001	26	58	76	76	81	czarny	70,5 otwór montażowy	42,0+52,0	10

