

Specyfikacja techniczna obiektywu 15-L0308IR2MP

15-L0308IR2MP				
Długość ogniskowej		3-8mm	Mocowanie/Gwint	CS/M25.4*0.79
Apertura (F)		1:1.4	Sterowanie przysłoną	Direct Drive
Obiektyw (")		1/2.7"	Wsteczna ogniskowa	6.39mm
Kąt widzenia	ukośny	89.20°-41.60°	Temperatura pracy	-40°C - +50°C
	poziomy	74.50°-34.80°	Wymiary	Φ33.2*45.2*42.1
	pionowy	62.40°-24.36°	Waga	60g
Typ/ Rozdzielczość		IR/ 2 MP	Zasilanie	6-12V DC

Specyfikacja techniczna obiektywu 15-L2812IR2MP

15-L2812IR2MP				
Długość ogniskowej		2.8-12mm	Mocowanie/Gwint	CS/M25.4*0.79
Apertura (F)		1:1.4	Sterowanie przysłoną	Direct Drive
Obiektyw (")		1/2.7"	Wsteczna ogniskowa	6.39mm
Kąt widzenia	ukośny	95.05°-29.26°	Temperatura pracy	-40°C - +50°C
	poziomy	89.75°-21.62°	Wymiary	Φ33.2*45.2*42.1
	pionowy	67.58°-16.86°	Waga	62g
Typ/ Rozdzielczość		IR/ 2 MP	Zasilanie	6-12V DC