

PANEL WYWOŁANIA

NR REF

5025/4

5025/4D

MIWUS



OPIS

Panel rozmówny MIWUS z wbudowanym modułem rozmównym umożliwia komunikację między bramą a unifonem. Może być stosowany w analogowym systemie domofonowym 4+N.

Dużą zaletą panela są jego wymiary (110 mm szerokości), i duża wytrzymałość obudowy (stal nierdzewna). Panel ten posiada wszystkie cechy panela wandaloodpornego.

Panel 5025/4D posiada dodatkowo daszek osłaniający przed deszczem.

Podstawowe cechy panela:

Wbudowany moduł rozmówny

Podświetlenie - czerwone diody LED

Współpracuje z zasilaczami 18A1, 19A, 18L1, 19L1.

Współpracuje z digitalizerem 1052/7R a także dystrybutorem wideo 1052/54R (w systemie MATIBUS SE).

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------|
| System | 4+N |
| Ilość przycisków | 4 |
| Napięcie zasilania | 12V AC |
| Temperatura pracy | -15°C ÷ +45°C |
| Podświetlenie etykiety: | czerwona dioda LED |
| Materiał wykonania: | stal nierdzewna |
| Wymiary etykiety (wys. x szer.): | 13 x 30 |
| Wymiary panela (szer. x wys. x gł.) | 110 x 152 x 23-35mm |
| Wymiary panela z ramką (szer. x wys. gł.): | 135 x 175 x 27mm |

AKCESORIA

| | |
|---------|--|
| 525/RP2 | Ramka podtynkowa szerokości dwóch modułów 525 i 5025 |
|---------|--|