



DSC HS2TCHPBLKE3 KLAWIATURA Z DOTYKOWYM EKRANEM 7"

Nr ref.: 5790

HS2TCHPE3 to klawiatura przeznaczona do współpracy z jedną z central alarmowych serii **Power Neo DSC** - HS2016, HS2032, HS2064 lub HS2128. Została wyposażona w **duży dotykowy wyświetlacz TFT z przekątną 7"** (800x480px). U dołu posiada przycisk HOME oraz cztery wskaźniki LED, które sygnalizują: gotowość, dozór, usterkę, status AC.

Manipulator posiada slot na kartę SD. Obsługuje karty o pojemności do 32GB sformatowane do systemu plików FAT16 lub FAT32. Należy pamiętać, że urządzenie wyświetla zdjęcia w maksymalnej rozdzielczości 1280x720 px. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, wewnętrznych w temperaturze od 0 do 49°C.

Parametry techniczne **HS2TCHPWH DSC**:

Typ wyświetlacza	Dotykowy 7 cali
Ilość obsługiwanych linii	128
Ilość obsługiwanych podsystemów	16
Liczba przycisków funkcyjnych	6
Oddzielne przyciski funkcyjne	Tak
Oddzielne przyciski alarmowe	Tak
Dioda zasilania AC	Tak
Czujnik niskiej temperatury	Tak
Linia klawiaturowa	Tak (w zależności od konfiguracji)
Wyjście PGM	Tak (w zależności od konfiguracji)
Możliwość konfiguracji linii klawiaturowej jako DEOL	Tak
Regulacja jasności wyświetlacza	Tak
Regulacja głośności brzęczyka klawiatury	Tak
Funkcja wielotonowego gongu	Tak

Zintegrowany moduł odbiornika radiowego	Nie
Podwójne zabezpieczenie sabotażowe	Tak
Czytnik breloków zbliżeniowych	Tak
Kompatybilne breloki zbliżeniowe	MPT 8PK
Klasa ochrony obudowy	IP 30, IK04 (z wyłączeniem wyświetlacza)
Kolor obudowy	Czarny
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	max 160 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	100 mA
Temperatura pracy	0°C - 49°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji