



DSC HS2LEDE1 KLAWIATURA LED

Nr ref.: 5810

Klawiatura HS2LED marki DSC może obsługiwać do 16 linii oraz do 8 podsystemów. Posiada 5 oddzielnych przycisków funkcyjnych i alarmowych standardowych rozmiarów. W zależności od konfiguracji, uzyskamy możliwość obsługi linii klawiaturowej i/lub wyjścia PGM. Klawiatura jest kompatybilna z centralami firmy DSC - HS2016, HS2032, HS2064 oraz HS2128. Posiada szereg funkcji i możliwości, dzięki którym użytkownik jest w stanie w pełni dostosować urządzenie do własnych potrzeb.

- Klawiatura **LED**
- Ilość obsługiwanych linii: **16**
- Ilość obsługiwanych podsystemów: **8**
- Liczba przycisków funkcyjnych: **5**
- Podwójne zabezpieczenie **sabotażowe**
- Stopień zabezpieczenia: **Grade II**
- Możliwość konfiguracji linii klawiaturowej jako **DEOL**
- **Standardowa** wielkość przycisków
- Zasilanie: **12 V DC**

Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	55mA (tryb czuwania), 105mA (maks.)
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Typ wyświetlacza	LED
Ilość obsługiwanych linii	16
Ilość obsługiwanych podsystemów	8
Liczba przycisków funkcyjnych	5

Oddzielne przyciski funkcyjne	Tak
Oddzielne przyciski alarmowe	Tak
Wielkość przycisków	Standardowe
Dioda zasilania AC	Tak
Czujnik niskiej temperatury	Tak
Linia klawiaturowa	Tak (w zależności od konfiguracji)
Wyjście PGM	Tak (w zależności od konfiguracji)
Możliwość konfiguracji linii klawiaturowej jako DEOL	Tak
Regulacja głośności brzęczyka klawiatury	Tak
Funkcja wielotonowego gongu	Tak
Zintegrowany moduł odbiornika radiowego	Nie
Podwójne zabezpieczenie sabotażowe	Tak
Czytnik breloków zbliżeniowych	Nie