

# ACCO-KLCDR-BW

ACCO-KLCDR-BW jest manipulatorem stanowiącym element systemu kontroli dostępu **ACCO** i **ACCO NET**. Tryby pracy wskazywane są poprzez wyświetlane komunikaty oraz za pośrednictwem diod LED. Manipulator umożliwia identyfikację użytkowników za pomocą kodu wprowadzanego z klawiatury lub przy użyciu osobistych transponderów pasywnych – zbliżeniowych, takich jak karty, breloki itp. Podświetlenie przycisków oraz LCD zapewnia wygodne użytkowanie nawet w miejscach o słabym oświetleniu.

Manipulator ACCO-KLCDR dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: białej (**ACCO-KLCDR-BW**) i szarej (**ACCO-KLCDR-BG**).

- duży, czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- identyfikacja użytkownika na podstawie karty i/lub kodu
- obsługa kart, breloków i innych transponderów pasywnych 125 kHz
- diody LED informujące o stanie przejścia i modułu
- sygnalizacja dźwiękowa
- podświetlenie wyświetlacza i klawiszy
- styk sabotażowy



|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Autoryzacja na podstawie karty       | Tak            |
| Autoryzacja na podstawie kodu        | Tak            |
| Maksymalny pobór prądu               | 160            |
| Masa                                 | 236            |
| Pobór prądu w stanie gotowości       | 60             |
| Wymiary obudowy                      | 140 x 126 x 26 |
| Zakres temperatur pracy              | -10...+55 °C   |
| Znamionowe napięcie zasilania (±15%) | 12             |