

ACMD-200

ACMD-200 to bezprzewodowa czujka tlenku węgla (czadu), która wykrywa niebezpieczne stężenie tego gazu w nadzorowanym pomieszczeniu. Może pracować samodzielnie lub w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2**.

- elektrochemiczny czujnik tlenku węgla
- cyfrowa kompensacja temperatury
- funkcja testowania
- dioda LED do sygnalizacji optycznej
- przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji akustycznej
- nadzór czujnika gazu
- kontrola stanu baterii
- praca w systemie bezprzewodowym ABAX 2:
 - szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES)
 - dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz
 - opcja ECO umożliwiająca wydłużenie czasu pracy baterii
 - obsługa wbudowanego czujnika temperatury (pomiar temperatury w zakresie od 0 °C do +55 °C)
 - ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy

Czujka obsługiwana jest przez:

- kontroler **ACU-220** lub **ACU-280**
- retransmiter **ARU-200**



Zakres temperatur pracy	0°C...55°C
Maksymalny pobór prądu	120
Masa	151
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasma częstotliwości pracy	868,0 ÷ 868,6
Bateria	CR123A 3 V
Wymiary	ø108 x 49
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220	do 2000
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280	do 1200
Oczekiwany czas pracy baterii (praca autonomiczna) - w latach	do 5
Pobór prądu w stanie gotowości (praca autonomiczna)	14
Oczekiwany czas pracy baterii (ABAX 2) - w latach	do 2
Pobór prądu w stanie gotowości (ABAX 2)	62