

Dane Techniczne

Liczba wejść	1
Liczba wyjść	1
Zakres częstotliwości	87-230 MHz
Wzmocnienie	25dB +/- 2
Max. poziom wyjściowy.	97dBμV
Szumy własne	<3dB
Zasilanie / pobór prądu	12V / ok.55mA
Złącza typu F	75 Om
Temperatura pracy	-30...+50 °C

Deklaracja Zgodności  **01/2016/PL**

Zakład Elektroniki AMS s.c. ul.M.Kajki 2 05-501 Piaseczno
niniejszym deklaruje, że wyrób:

Wzmacniacz sygnału antenowego AP-102
jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, określonymi w Dyrektywach:

2004/108/WE której postanowienia wprowadzono ustawą z dn.13.04.2007r.
o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Z 2007r.nr.82 pozycja. 556).
Opisany wyrób spełnia wymagania następujących norm:

PN-EN50083-2 - Kable sieci rozpraszające sygnały telewizyjne i radiofoniczne - Kompatybilność elektromagnetyczna
PN-EN61000-3-2 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)- Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu.
PN-EN60065 - Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne - wymagania bezpieczeństwa użytkownika

Wyrób wykonywany jest zgodnie z wewnętrzną dokumentacją techniczną



Piaseczno 24.03.2016

Ewarsyt Kowalski/właściciel

Widok zamontowanego wzmacniacza



Oslony gumowe nasunięte na wtyki F

Przykładowe instalacje antenowe

