

ARM-880RC, Mikrofon pulpitowy, strefowy



System matrycowy audio Matryca ARM-880 dzi ki swojej elastyczno ci pozwala na tworzenie wielostrefowych systemów PA oraz multi-room o ró nych konfiguracjach. Jest idealnym rozwi zaniem dla hoteli, restauracji, szkół, centrów konferencyjnych oraz sportowych. Pozwala na podł czenie o miu ródeł audio np. odtwarzaczy CD, odbiorników satelitarnych, i przesyłanie sygnałów do dowolnie wybranych stref.

Matryca ARM-880 posiada 8 wyj strefowych do podł czania wzmacniaczy lub aktywnych zestawów gło nikowych. Odpowiednie panele cienne ARM-880WP1, ARM-880WP2 oraz ARM-880WP3, pozwalaj na zdalne zarz dzanie poszczególnymi strefami oraz podł czenie lokalnych ródeł d wi ku.

Dzi ki funkcji poł czenia kilku matryc, mo liwe jest stworzenie systemu obsłuj cego max 32 strefy gło nikowe. W celu nadawania komunikatów do poszczególnych stref, do matrycy mo na podł czy dwa mikrofony ARM-880RC. Mikrofon pulpitowy, strefowy, współpracuj cy z matryc ARM-880.

- Mo liwo wyboru jednej, kilku lub wszystkich 8 stref
- Mo liwo opisanie poszczególnych stref
- Odł czany mikrofon elektretowy na g siej szyi (3-pinowe gniazdo XLR NEUTRIK)
- Gong 2 lub 4-tonowy, mo liwo wył czenia
- Regulacja gło no ci zapowiedzi i gongu
- Diodowy wska nik zasilania, trybu pracy, poziomu wyj ciowego oraz wybranych stref
- Mo liwo rozbudowy do 32 stref, za pomoc 8-strefowych modułów (wyposa . dodatk.)
- Poł czenie z matryc ARM-880 za pomoc kabla sieciowego Cat. 5 (nie doł czany) poprzez gniazdo RJ45
- Zasilanie z doł. zasilacza

Parametry techniczne	
Typ urz dzenia	mikrofon strefowy PA
Metoda transmisji	przewodowa
Długo g siej szyi	310 mm
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	180 x 61 x 143mm
Waga	1.66 kg
Poł czenie, mikrofon	RJ45
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.265 x 0.125 x 0.435 m
Waga brutto	2.8 kg
Waga netto	1.66 kg