

## BCS-BA25S

Kamera 4-systemowa kompaktowa 5Mpx przetwornik 1/2.8" CMOS.

Indeks: 11238  
GTIN13/EAN13: 5904890707849

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3281-bcs-ba25s-5904890707849.html>



### Opis produktu

Kamera 4-systemowa kompaktowa 5Mpx przetwornik 1/2.8" CMOS.

### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-BA25S
<b>Linia produktowa</b>	BCS UNIVERSAL
<b>Typ kamery</b>	Kompakt
<b>Standard transmisji</b>	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
<b>Rozdzielczość</b>	5 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.8" STARVIS
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	2704(H)×1950(V)
<b>Obiektyw</b>	C/CS
<b>Czułość kamery</b>	0.01Lux(F1.2,AGC)
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual

<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	3D DNR
<b>Rozdzielczości</b>	AHD/TVI 5M(2704×1950)@20fps AHD/TVI/CVI 4M(2560×1440)@25/30fps 2M(1920×1080)@25/30fps
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Obsługa</b>	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
<b>Rodzaj zasilania</b>	12V DC
<b>Pobór mocy</b>	max 5W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Warunki pracy</b>	- 20°~+60° max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø76×69.99×157.13mm
<b>Waga</b>	0.4 kg