

BCS-DMQ4203IR3-B(II)

Kamera kopułowa 2Mpx, analogowa 4w1 CVI / TVI / AHD / CVBS. Przetwornik 1/2.8" STARVIS CMOS z obiektywem motozoom 2.7~13.5 mm.

Indeks: 10927

URL: <https://bcs.pl/pl/archiwum/3066-bcs-dmq4203ir3-bii.html>



Opis produktu

Kamera kopułowa 2Mpx, analogowa 4w1 CVI / TVI / AHD / CVBS. Przetwornik 1/2.8" STARVIS CMOS z obiektywem motozoom 2.7~13.5 mm. Rozdzielczość 2Mpx, promiennik IR do 40m, skan progresywny, redukcja szumów, kompensacja tła, obsługa menu OSD. Obudowa w kolorze białym, klasa szczelności IP66. Zasilanie: DC 12V.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-DMQ4203IR3-B(II)
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Kopuła
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F1.2
Focus	Auto/manual

Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Kąt widzenia	H: 36°~138°
Czułość kamery	0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Rozdzielczości	2M(1920×1080)@25/30/50fps 720P(1280×720)@25/30fps
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni (dualna)
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	40m
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 8W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	- 20°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø98×119mm
Waga	0.5 kg

Akcesoria



BCS-ADMQ4-B