

## BCS-L-EIP28FSR5-Ai1

Kamera kopułowa 8Mpx, przetwornik 1/2.8" z obiektywem 2.8mm.



Indeks: 11200  
GTIN13/EAN13: 5904890707740

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/3404-bcs-l-eip28fsr5-ai1-5904890707740.html>

**BCS** LINE



### Opis produktu

Kamera kopułowa 8Mpx, przetwornik 1/2.8" z obiektywem 2.8mm.

### Szczegóły produktu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-L-EIP28FSR5-Ai1 |
| Linia produktowa  | BCS LINE            |
| Typ kamery        | Kopuła              |
| Rozdzielczość     | 8 Mpx               |
| Przetwornik       | 1/2.8"              |
| System skanowania | Progressive Scan    |
| Piksele           | 3840(H)×2160(V)     |
| RAM               | 1GB                 |
| ROM               | 128MB               |
| Obiektyw          | stały               |
| Ogniskowa         | 2.8 mm              |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apertura                            | F1.4                                                                                                                                                                                                              |
| Focus                               | Stały                                                                                                                                                                                                             |
| Iris                                | Stały                                                                                                                                                                                                             |
| Zoom cyfrowy                        | 16×                                                                                                                                                                                                               |
| Kąt widzenia                        | H :107° V: 56° D: 127°                                                                                                                                                                                            |
| DORI                                | Detect 88m/ Observe 35m/ Recognize 17m/ Identify 9m                                                                                                                                                               |
| Czułość kamery                      | 0.007Lux(F1.4,kolor,30IRE) 0.0007Lux(F1.4,B/W,30IRE) 0Lux(IR)                                                                                                                                                     |
| Stosunek S/N                        | 56dB                                                                                                                                                                                                              |
| Balans bieli                        | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                                                               |
| WDR                                 | 120dB                                                                                                                                                                                                             |
| Kompensacja tła                     | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                                                                                            |
| Migawka                             | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                                                                                                                       |
| Kontrola wzmocnienia                | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                                                               |
| Redukcja szumów                     | 3D DNR                                                                                                                                                                                                            |
| Obrót obrazu                        | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                                                                                                                                     |
| Ilość strumieni                     | 3                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozdzielczości                      | 8M(3840×2160) / 6M(3072×2048) / 5M(3072×1728)(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny                     | 3840×2160(1~25/30fps)                                                                                                                                                                                             |
| Strumień drugi                      | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)                                                                                                                                                                                 |
| Strumień trzeci                     | 1920×1080(1~25/30fps)                                                                                                                                                                                             |
| Bitrate                             | H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps                                                                                                                                                                   |
| Kompresja wideo                     | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding                                                                                                                                                               |
| Dzień/noc                           | ICR                                                                                                                                                                                                               |
| Rodzaj oświetlacza                  | IR                                                                                                                                                                                                                |
| Oświetlacz                          | 30m                                                                                                                                                                                                               |
| Mikrofon                            | Tak                                                                                                                                                                                                               |
| Kompresja audio                     | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM                                                                                                                                                                            |
| Gniazdo karty pamięci               | microSD 256GB                                                                                                                                                                                                     |
| Obsługa                             | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                                                        |
| Detekcja ruchu                      | 4                                                                                                                                                                                                                 |
| Maski prywatności                   | 4                                                                                                                                                                                                                 |
| Sieć                                | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                                                                                 |
| Zgodność                            | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                                                                                      |
| Protokoły                           | IPv4, IPv6, HTTP,TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP,Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP                                                             |
| Rodzaj zasilania                    | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                                                                                                              |
| Pobór mocy                          | max 8.9W                                                                                                                                                                                                          |
| Kolor obudowy                       | Biały                                                                                                                                                                                                             |
| Klasa szczelności IP                | IP67                                                                                                                                                                                                              |
| Warunki pracy                       | -40°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                                                                                            |
| Wymiary                             | Ø106×93.6mm                                                                                                                                                                                                       |
| Waga                                | 0.5 kg                                                                                                                                                                                                            |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                                                                                   |
| Ai - Ochrona perymetryczna          | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                                                                                                         |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów         | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.                                                                                          |

**Akcesoria**



BCS-ADMM



BCS-AT135



BCS-AT48



BCS-UDU