

BCS-L-SP04G02G(II)

6 portowy niezarządzalny switch Gigabit (PoE), 4 porty PoE Gigabit, 2 porty RJ-45 uplink Gigabit.

Indeks: 10752
GTIN13/EAN13: 5904890704220

URL: <https://bcs.pl/pl/switche-poe/3233-bcs-l-sp04g02gii-5904890704220.html>



BCS LINE



Opis produktu

6 portowy niezarządzalny switch Gigabit (PoE), 4 porty PoE Gigabit, 2 porty RJ-45 uplink Gigabit. Obudowa desktop w ciemnym kolorze. Zasilanie: DC 48-57V.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SP04G02G(II)
Linia produktowa	BCS LINE
Porty PoE	4×RJ45 1Gbps
Porty uplink	2×RJ45 1Gbps
Standard IEEE	802.3af / 802.3at / 802.3bt / 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab
Transfer	10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation
Przekazywanie pakietów	8.928Mpps
Przepustowość	14Gbps
Tablica MAC	2K
Pamięć bufora pakietów	1Mbit

Tryb STANDARD	100m
Tryb EXTEND	Tryb EXTEND obsługuje transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
PoE pin	1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)
Status diody LED	PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE
Moc switcha PoE	60W (port 1 max 60W / port 2-4 max 30W)
Zabezpieczenie	Electrostatic 8kV environment / 6kV contact, 2kV DM / 4kV surge protection CM
Zasilanie	48~57V DC
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 95% RH
Waga	0.3 kg
Obudowa	Desktop
Wymiary (WxDxH)	130x85x26mm