

## BCS-L-XVR0802-4KE-IV

8 kanałowy dwudyskowy rejestrator 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP.

Indeks: 10918  
GTIN13/EAN13: 5904890700109

URL: <https://bcs.pl/pl/8-kanalowe/3120-bcs-l-xvr0802-4ke-iv-5904890700109.html>



**BCS** LINE



### Opis produktu

8 kanałowy dwudyskowy rejestrator 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP. Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264, wyjście HDMI(3840×2160), VGA(1920×1080), obsługa P2P(chmura), wbudowane inteligentne funkcje, ochrona perymetryczna, detekcja twarzy, SMD Plus. Archiwizacja: 2x HDD (do 16TB każdy), interfejsy 1xUSB2.0, 1xUSB3.0. Wejście i wyjście audio, Zasilanie: 12V DC.

### Szczegóły produktu

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Nazwa Urządzenia</b>             | BCS-L-XVR0802-4KE-IV  |
| <b>Linia produktowa</b>             | BCS LINE  |
| <b>Standard transmisji</b>          | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP                                       |
| <b>System</b>                       | Analog HD + IP  |
| <b>Funkcja Pentaplex</b>            | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp |
| <b>Kanały</b>                       | 8+8   |
| <b>Dyski</b>                        | 2   |
| <b>Pojemność dysku</b>              | 16 TB   |
| <b>Max rozdzielczość nagrywania</b> | 8 Mpx   |
| <b>Pasma wejściowe</b>              | 128Mbps   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Kamery HD-CVI</b>                       | 8M, 6M, 5M, 4M, 1080P@25/30fps, 720P@25/30/50/60fps  |
| <b>Kamery AHD</b>                          | 8M, 5M, 4M, 3M, 1080P@25/30, 720P@25/30fps   |
| <b>Kamery HD-TVI</b>                       | 8M, 5M, 4M, 3M, 1080P@25/30, 720P@25/30fps   |
| <b>Kamery ANALOG</b>                       | CVBS PAL/NTSC  |
| <b>Kamery IP</b>                           | 8M   |
| <b>Kanały IP</b>                           | 8+8  |
| <b>Rozdzielczość nagrywania</b>            | 8M / 6M / 5M / 4K Lite / 4M / 3M / 4M Lite / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF                    |
| <b>Strumień główny</b>                     | 8M(7fps), 6M(10fps), 5M(12fps), 4K Lite/4M/3M(15fps), 4M Lite/1080P/720P/960H/D1/CIF(25/30fps) |
| <b>Strumień drugi</b>                      | 960H(15fps), D1/CIF(25/30fps)  |
| <b>Bitrate</b>                             | 32Kbps~6144Kbps  |
| <b>Kompresja wideo</b>                     | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding   |
| <b>Wyjścia wideo</b>                       | HDMI4K/VGA   |
| <b>Rozdzielczość wyświetlania HDMI</b>     | 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768  |
| <b>Rozdzielczość wyświetlania VGA</b>      | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720   |
| <b>Podział na wyjściach</b>                | 1/4/8/9 (1/4/8/9/16 IP)  |
| <b>Odtwarzanie</b>                         | 1/4/9  |
| <b>Archiwizacja</b>                        | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD                    |
| <b>Użytkownicy</b>                         | 128  |
| <b>Interfejsy</b>                          | 1×USB2.0, 1×USB3.0   |
| <b>Port szeregowy</b>                      | RS485  |
| <b>Wejście audio</b>                       | 1  |
| <b>Wyjście audio</b>                       | 1  |
| <b>Kompresja audio</b>                     | G.711A / G.711U / PCM  |
| <b>Obsługa</b>                             | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)              |
| <b>Detekcja ruchu</b>                      | Strefy: 396(22×18)   |
| <b>Maski prywatności</b>                   | 4  |
| <b>Sieć</b>                                | RJ-45(10/100/1000Mbps)   |
| <b>Zgodność</b>                            | ONVIF  |
| <b>Protokoły</b>                           | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P                        |
| <b>Zasilanie</b>                           | 12V DC   |
| <b>Pobór mocy (bez dysków)</b>             | max 10W  |
| <b>Warunki pracy</b>                       | -10°C~+55°C max 90% RH   |
| <b>Obudowa</b>                             | 1U   |
| <b>Wymiary (WxDxH)</b>                     | 375×289×53mm   |
| <b>Waga (bez dysków)</b>                   | 2.8 kg   |
| <b>POS</b>                                 | Tak  |
| <b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b> | Tak  |
| <b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>          | 2 kanały analog HD   |
| <b>Ai - Detekcja twarzy</b>                | 2 kanały analog HD   |
| <b>Ai - SMD Plus</b>                       | 8 kanałów analog HD  |