

BCS-TIP6401ITC-III

Kamera IP tubowa 4 Mpx z funkcją ARTR.



Indeks: 11045
GTIN13/EAN13: 5904890701243

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3129-bcs-tip6401itc-iii-5904890701243.html>

BCS LINE



Opis produktu

Kamera IP tubowa 4 Mpx z funkcją ARTR.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-TIP6401ITC-III
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/1.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~12 mm
Apertura	F1.4
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Zoom cyfrowy	16×

Kąt widzenia	H: 114.6°~48.3° V: 59.0°~27.1° D: 141.6°~55.5°
Czułość kamery	0.002Lux(IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	96dB
Kompensacja tła	WDR(96dB)
Migawka	Auto / manual 1/50~1/10000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2688×1520(1~25/30fps) 1920×1080(1~25/30fps) 1280×720(1~25/30fps)
Strumień drugi	1280×720(1~25/30fps) 704×576/704×480/352×288/352×240(1~25/30fps)
Bitrate	H.264B/H.264H/H.264M/H.265: 20~32768Kbps MJPEG: 512~65536 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Oświetlacz	12m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Wejście alarmowe	3
Wyjście alarmowe	3
Gniazdo karty pamięci	microSD 128GB
Dodatkowe interfejsy	2×RS485, RS232, BNC
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000 Mbps
Zgodność	ONVIF
Rodzaj zasilania	12VDC / 24VAC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 20W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+65°C max 95% RH
Wymiary	486.7×124.3×185.5mm
Waga	1.9 kg
Ai - ARTR	Tak