

## BCS-UTP-KVM(SET)

Przedłużacz HDMI z KVM wykorzystujący jedną skrętkę



- Transmisja real-time
- Transmisja sygnału HDMI przez jedną skrętkę UTP cat5e/6
- Długość skrętki do 100m przy 1080p@60Hz
- Wsparcie HDMI 1.3, HDCP1.2
- Wskaźnik Led sygnalizujący aktywność HDMI, USB
- Funkcja KVM( Keyboard, Video, Mouse)
- Standard USB2.0
- Transmitter i receiver
- Zasilanie transmitera DC12V/1A
- Wsparcie zasilania PoE dla receivera (nie wymagane dodatkowe zasilanie)
- Zabezpieczenie antystatyczne
- Wbudowana dioda transil (TVS) zabezpieczająca przed skutkami przepięć

## BCS-UTP-KVM(SET)

Przedłużacz HDMI z KVM wykorzystujący jedną skrętkę

### Dane techniczne:

Port wejściowy nadajnika	HDMI Typ A 19pin gniazdo
Port wejściowy odbiornika	1xRJ45 gniazdo
Port wyjściowy nadajnika	1xRJ45 gniazdo
Port wyjściowy odbiornika	HDMI Typ A 19pin gniazdo
Wskaźnik Led	Czerwony: zasilanie, Zielony: Aktywność HDMI i USB
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	2KV
Zabezpieczenie antystatyczne	4KV
Sygnal wideo wejście	0.5~1 volt p-p
Sygnal wideo wyjście	1 volt p-p
Obsługa zdalna	IR 38K
Odległość transmisji	100m przy 1080p@60Hz UTPcat5e/6
Zasilanie	DC12V/1A max 5W
Wymiary	108×68×27mm
Waga	200g
Warunki pracy	0°~55°C; 0~95%RH