

BCS-V-DIP24FSR3L3-Ai1(2)

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia AcuSense
- Obiektyw stały 2.8mm
- Mikrofon
- WDR 120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 12176
GTIN13/EAN13: 5904890712744

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3906-bcs-v-dip24fsr3l3-ai12-5904890712744.html>



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-V-DIP24FSR3L3-Ai1(2)
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/2.9" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
Obiektyw	stały

Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F 1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 104° V: 57° D: 122°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 12m / Identify 6m
Czułość kamery	0.005Lux(F1.6, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
RoI	Region of Interest
Obrót obrazu	Mirror
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360)
Strumień główny	2688×1520@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień drugi	1280×720@30fps 640×480@30fps 640×360@30fps
Strumień trzeci	1920×1080@10fps 1280×720@10fps 640×480@10fps 640×360@10fps
Bitrate	32Kbps~8Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED+ White Light
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC
Przechowywanie	FTP, NAS(NFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD do 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP
Bezpieczeństwo	HTTPS, SSL, TLS, IEEE802.1X, Digest authentication, IP adress filtering, host authentication (MAC address), CA Certificate, Login Auth/Account Lockout
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 9W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø121.5×97.6mm
Waga	0.6 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.


Akcesoria



BCS-ADU-B



BCS-ADU125



BCS-ADU170