

BCS-V-EIP15FWR3

Kamera IP kopułowa 5Mpx przetwornik 1/2.7" PS CMOS z obiektywem 2.8 mm.



Indeks: 10865
GTIN13/EAN13: 5904890704343

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3006-bcs-v-eip15fwr3-5904890704343.html>



Opis produktu

Kamera IP kopułowa 5Mpx przetwornik 1/2.7" PS CMOS z obiektywem 2.8 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-V-EIP15FWR3
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1920(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F 2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 98° V: 72° D: 127°

Czułość kamery	0.01Lux(F1.2, AGC) 0.028Lux(F2.0 AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 90°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2560×1920) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360) / QVGA(320×240)
Strumień główny	2560×1920(15fps) 2560×1440(20fps) 2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)
Strumień drugi	640×480/640×360/320×240(30fps)
Bitrate	32Kbps~8Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, 802.1x
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 6.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø127×95mm
Waga	0.32 kg

Akcesoria



BCS-V-ADD



BCS-V-AWDE