

BCS-V-NVR0401A-4KE-4P

Rejestrator IP jednodyskowy 4-kanałowy z wbudowanym switchem PoE.

Indeks: 10660
GTIN13/EAN13: 5904890704862

URL: <https://bcs.pl/pl/4-kanalowe/3137-bcs-v-nvr0401a-4ke-4p-5904890704862.html>



Opis produktu

Rejestrator IP jednodyskowy 4-kanałowy z wbudowanym switchem PoE. Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264, wyjście HDMI(4096×2160), VGA(1920×1080), obsługa P2P(chmura). Archiwizacja: 1x HDD (do 8TB), interfejsy 2×USB2.0, Wejście i wyjście audio, Zasilanie: 48V DC.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-V-NVR0401A-4KE-4P
Linia produktowa	BCS VIEW
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	4
Dyski	1
Pojemność dysku	8 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasma wejściowe	40Mbps
Pasma wyjściowe	80Mbps
Wydajność wyświetlania	1×8M(30fps) / 4×2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA

Rozdzielczość wyświetlania HDMI	4096×2160 / 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach	1/4
Odtwarzanie	1/4
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	16
Interfejsy	2×USB2.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
Wejście alarmowe	4
Wyjście alarmowe	1
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Standard	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc	50W
Kanały PoE	4
Zasilanie	48V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	320×240×48mm
Waga (bez dysków)	3 kg