


## BCS-V-NVR0802A-4K-Ai(2)

Rejestrator IP 8-kanalowy 2-dyskowy, przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 32Mpx z serii BCS VIEW.

Indeks: 11862  
GTIN13/EAN13: 5904890711266

URL: <https://bcs.pl/pl/8-kanalowe/3758-bcs-v-nvr0802a-4k-ai2-5904890711266.html>



### Opis produktu

Rejestrator IP 8-kanalowy 2-dyskowy, przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 32Mpx z serii BCS VIEW.

### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-V-NVR0802A-4K-Ai(2)
<b>Linia produktowa</b>	BCS VIEW
<b>System</b>	IP
<b>Funkcja Pentaplex</b>	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
<b>Kanały</b>	8
<b>Dyski</b>	2
<b>Pojemność dysku</b>	14 TB
<b>Max rozdzielczość nagrywania</b>	32 Mpx
<b>Pasmo wejściowe</b>	80Mbps
<b>Pasmo wyjściowe</b>	256Mbps
<b>Wydajność wyświetlania</b>	8×2M(30fps)
<b>Rozdzielczość nagrywania</b>	32M(4ch) / 24M(4ch) / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
<b>Kompresja wideo</b>	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264

<b>Wyjścia wideo</b>	HDMI4K/VGA/BNC
<b>Rozdzielczość wyświetlania HDMI</b>	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
<b>Rozdzielczość wyświetlania VGA</b>	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
<b>Podział na wyjściach</b>	1/4/6/8/9
<b>Odtwarzanie</b>	1/4/8
<b>Archiwizacja</b>	Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
<b>Użytkownicy</b>	128
<b>Interfejsy</b>	1×USB2.0, 1×USB3.0
<b>Wejście audio</b>	1
<b>Wyjście audio</b>	1
<b>Kompresja audio</b>	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
<b>Wejście alarmowe</b>	4
<b>Wyjście alarmowe</b>	1
<b>Obsługa</b>	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Sieć</b>	2×RJ-45 10/100/1000Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF, obsługa kamer innych producentów
<b>Protokoły</b>	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
<b>Zasilanie</b>	100~240V AC
<b>Pobór mocy (bez dysków)</b>	max 30W
<b>Warunki pracy</b>	-10°C~+55°C max 90% RH
<b>Obudowa</b>	1U
<b>Wymiary (W×D×H)</b>	385×315×52mm
<b>Waga (bez dysków)</b>	2.5 kg
<b>POS</b>	POS
<b>Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora</b>	Detekcja twarzy i identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny)
<b>Ai - Funkcje inteligentne z kamer</b>	Liczenie osób, ARTR
<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	4 kanały 2Mpx, 12 zasad
<b>Ai - Detekcja twarzy</b>	4 kanały 8Mpx
<b>Ai - Identyfikacja twarzy</b>	8 kanałów identyfikacji, 16 baz danych, 50 tyś. obrazów (max 512KB, total 1GB)