

BCS-V-XVR0401-4KE-Ai

4 kanałowy jednodyskowy rejestrator 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP.

Indeks: 10673
GTIN13/EAN13: 5904890705333URL: <https://bcs.pl/pl/4-kanalowe/3140-bcs-v-xvr0401-4ke-ai-5904890705333.html>**Opis produktu**

4 kanałowy jednodyskowy rejestrator 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-V-XVR0401-4KE-Ai
Linia produktowa	BCS VIEW
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System	Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	4+2
Dyski	1
Pojemność dysku	10 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Kamery HD-CVI	5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
Kamery AHD	5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps

Kamery HD-TVI	8M@15fps, 5M@20fps, 3K@20fps, 4M@25/30fps, 3M@18fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30/50/60fps
Kamery ANALOG	CVBS PAL/NTSC
Kamery IP	6×8M / 8×4M
Kanały IP	4+2(8M) / 4+4(4M)
Rozdzielczość nagrywania	8M /8M Lite/ 5M / 3K / 4M / 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Strumień główny	8M(8fps), 8M Lite(15fps), 5M(12fps), 3K(12fps), 4M(15fps), 3M(18fps), 1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF(25/30fps)
Strumień drugi	WD1/4CIF/CIF(25/30fps)
Bitrate	32Kbps~10Mbps
Kompresja wideo	H.265 Pro / H.265 Pro+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjścia wideo	HDMI2K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/6/8
Odtwarzanie	1/4
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	32
Interfejsy	2×USB2.0
Port szeregowy	RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711U
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45(10/100Mbps)
Zgodność	ONVIF
Protokoły	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	315×238×45mm
Waga (bez dysków)	1.16 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	4 kanały analog HD
Ai - SMD Plus	4 kanały analog HD