

**BCS-EA15FR3L3**Indeks: **13100** GTIN13/EAN13: 5904890717244URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/4632-bcs-ea15fr3l3-5904890717244.html>

- Kamera kopułowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67



## BCS-EA15FR3L3

## Szczegóły produktu

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia           | BCS-EA15FR3L3                                                                              |
| Linia produktowa           | BCS UNIVERSAL                                                                              |
| Typ kamery                 | Kopuła                                                                                     |
| Standard transmisji        | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS                                                        |
| Rozdzielczość              | 5 Mpx                                                                                      |
| System skanowania          | Progressive Scan                                                                           |
| Piksele                    | 2880(H)×1620(V)                                                                            |
| Obiektyw                   | stały                                                                                      |
| Ogniskowa                  | 2.8 mm                                                                                     |
| Apertura                   | F1.6                                                                                       |
| Focus                      | Stały                                                                                      |
| Iris                       | Stały                                                                                      |
| Kąt widzenia               | H: 113.3° V: 62.1° D: 134.3°                                                               |
| DORI                       | Detect 59.8m / Observe 23.9m / Recognize 12m / Identify 6m                                 |
| Czułość kamery             | 0.05Lux(F1.6) 0.005Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR)                                        |
| Stosunek S/N               | 65dB                                                                                       |
| Balans bieli               | (AWB) Auto / manual                                                                        |
| WDR                        | DWDR                                                                                       |
| Kompensacja tła            | BLC / HLC / DWDR                                                                           |
| Migawka                    | Auto / manual 1/30s~1/100000s                                                              |
| Kontrola wzmocnienia       | (AGC) Auto / manual                                                                        |
| Redukcja szumów            | 3D DNR                                                                                     |
| Obrót obrazu               | Mirror                                                                                     |
| Rozdzielczości             | 5M(2880×1620) 4M(2560×1440) 1080p(1920×1080) 960H(960×576/960×480); TVI 5M 16:9(2960×1665) |
| Dzień/noc                  | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                         |
| Rodzaj oświetlacza         | IR LED + WhiteLight                                                                        |
| Zasięg IR                  | 30m                                                                                        |
| Zasięg WhiteLight          | 30m                                                                                        |
| NightColor                 | Tak                                                                                        |
| Mikrofon                   | Tak                                                                                        |
| Obsługa                    | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR                          |
| Maski prywatności          | 8                                                                                          |
| Rodzaj zasilania           | 12V DC                                                                                     |
| Pobór mocy                 | max 4.3W                                                                                   |
| Kolor obudowy              | Biały                                                                                      |
| Klasa szczelności IP       | IP67                                                                                       |
| Warunki pracy              | - 40°~+60° max 95% RH                                                                      |
| Wymiary                    | Ø94×85.7mm                                                                                 |
| Waga                       | 0.32 kg                                                                                    |
| Obudowa                    | Metal                                                                                      |
| Wymiary pudełka mm (W×D×H) | 110×110×108                                                                                |

# BCS-EA15FR3L3

## Akcesoria

BCS-ATU-B



BCS-AD11



BCS-ADU-B




BCS-ADU100



BCS-ADU125



BCS-ADU170



BCS-L-UD2



BCS-L-AT48



BCS-L-AT135(2)

