BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai

Indeks: **13345** GTIN13/EAN13: 5904890718388
URL: https://bcs.pl/pl/4mpx/4738-bcs-l-dip14fcr3l3-ai-5904890718388.html





- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67 IK08
- Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka

POLSKA MARKA

BCS LINE

BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3'' CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1440(V)
RAM	128MB
ROM	128MB
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 95.5° V: 53.4° D: 110.7°
DORI	Detect 61.6m/ Observe 24.6m/ Recognize 12.3m/ Identify 6.2m
Czułość kamery	0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
RoI	Region of Interest
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2560×1440) /3M(2304×1296) /2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) D1(704 ×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2560×1440(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate	H.264: 32 kbps~4096kbps H.265: 12 kbps~4096kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	30m
Zasięg WhiteLight	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie	FTP

Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Bezpieczeństwo	Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, Generation and importing of X.509 certification, HTTPS, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 7.9W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	IK08
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø109.9×81mm
Waga	0.33 kg
Wymiary pudełka mm (W×D×H)	138×137×115
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka

BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai

Akcesoria

BCS-P-A173



BCS-UD3



BCS-ADU125



BCS-L-AD23



BCS-L-UD1

