

## BCS-L-EIP58VCR5L4-Ai1

Indeks: **12710** GTIN13/EAN13: 5904890714793

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/4281-bcs-l-eip58vcr5l4-ai1-5904890714793.html>



- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 50m
- Whitelight 40m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne



## BCS-L-EIP58VCR5L4-Ai1

## Szczegóły produktu


|                      |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia     | BCS-L-EIP58VCR5L4-Ai1                                                                                                                                                                    |
| Linia produktowa     | BCS LINE                                                                                                                                                                                 |
| Typ kamery           | Kopuła                                                                                                                                                                                   |
| Rozdzielczość        | 8 Mpx                                                                                                                                                                                    |
| Przetwornik          | 1/2.7" CMOS                                                                                                                                                                              |
| System skanowania    | Progressive Scan                                                                                                                                                                         |
| Piksele              | 3840(H)×2160(V)                                                                                                                                                                          |
| RAM                  | 1GB                                                                                                                                                                                      |
| ROM                  | 256MB                                                                                                                                                                                    |
| Obiektyw             | motozoom                                                                                                                                                                                 |
| Ogniskowa            | 2.7~13.5 mm                                                                                                                                                                              |
| Apertura             | F1.4                                                                                                                                                                                     |
| Focus                | Auto / manual                                                                                                                                                                            |
| Iris                 | Auto                                                                                                                                                                                     |
| Zoom optyczny        | 5×                                                                                                                                                                                       |
| Zoom cyfrowy         | 16×                                                                                                                                                                                      |
| Kąt widzenia         | H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138° ~36°                                                                                                                                                      |
| DORI                 | Detect 85~280m / Observe 34~112m / Recognize 17~56m / Identify 8.5~28m                                                                                                                   |
| Czułość kamery       | 0.007Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.4,30IRE) 0Lux(IR)                                                                                                                            |
| Stosunek S/N         | 56dB                                                                                                                                                                                     |
| Balans bieli         | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                                      |
| WDR                  | 120dB                                                                                                                                                                                    |
| Kompensacja tła      | BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA / AFSA                                                                                                                                                      |
| Migawka              | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                                                                                              |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                                      |
| Redukcja szumów      | 3D DNR                                                                                                                                                                                   |
| Roi                  | Region of Interest                                                                                                                                                                       |
| Stabilizacja Obrazu  | Electronic (EIS)                                                                                                                                                                         |
| Defog                | Electronic                                                                                                                                                                               |
| Obrót obrazu         | Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°                                                                                                                                          |
| Ilość strumieni      | 3                                                                                                                                                                                        |
| Rozdzielczości       | 8M (3840×2160) /6M (3200×1800) /5M (3072×1728) /4M (2688×1520/2560×1440) /3M (2304×1296) /1080p (1920×1080) /720p (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240) |
| Strumień główny      | 3840×2160@(25/30 fps)                                                                                                                                                                    |
| Strumień drugi       | 1920×1080@(25/30 fps)                                                                                                                                                                    |
| Strumień trzeci      | 1920×1080@(25/30 fps)                                                                                                                                                                    |
| Bitrate              | H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps                                                                                                                                        |
| Kompresja wideo      | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding                                                                                                                                      |
| Dzień/noc            | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                                                       |
| Rodzaj oświetlacza   | IR LED + WhiteLight                                                                                                                                                                      |
| Zasięg IR            | 50m                                                                                                                                                                                      |
| Zasięg WhiteLight    | 40m                                                                                                                                                                                      |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NightColor                             | Tak                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mikrofon                               | Tak                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kompresja audio                        | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM                                                                                                                                                                                                                    |
| Przechowywanie                         | FTP, SFTP, NAS                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gniazdo karty pamięci                  | microSD 256GB                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obsługa                                | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                                                                                                |
| Detekcja ruchu                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maski prywatności                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sieć                                   | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zgodność                               | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Protokoły                              | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P                                                                                             |
| Bezpieczeństwo                         | Video encryption, firmware encryption, configuration encryption, Digest, WSSE, account lockout, security logs, IP/MAC filtering, generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, trusted boot, trusted execution, trusted upgrade |
| Rodzaj zasilania                       | 12V DC / PoE(802.3af)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pobór mocy                             | max 9.8W                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kolor obudowy                          | Biały                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Klasa szczelności IP                   | IP67                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Warunki pracy                          | -30°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wymiary                                | Ø122×108.3mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga                                   | 0.69 kg                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne    | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                                                                                                                           |
| Ai - Ochrona perymetryczna             | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                                                                                                                                                 |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów            | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.                                                                                                                                  |
| Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu | SMD 4.0                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ai - Inteligentne wyszukiwanie         | Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z rejestratorem z funkcją AcuPick                                                                                                                              |

## BCS-L-EIP58VCR5L4-Ai1

## Akcesoria

BCS-AD2M3V



BCS-ADU-B



BCS-ADU170



BCS-L-UD1

