BCS-L-NVR0801-4KE-W(2L)

Indeks: **13016** GTIN13/EAN13: 5904890717046
URL: https://bcs.pl/pl/8-kanalowe/4805-bcs-l-nvr0801-4ke-w2l-5904890717046.html









- 8 kanałowy rejestrator IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Wi-Fi 6
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Obsługa funkcji inteligentnych z kamer

POLSKA MARKA

BCS LINE

BCS-L-NVR0801-4KE-W(2L)

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-NVR0801-4KE-W(2L)
Linia produktowa	BCS LINE
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	8
Dyski	1
Pojemność dysku	20 TB
Tryb nagrywania	Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai
Max rozdzielczość nagrywania	16 Mpx
Pasmo wejściowe	80Mbps
Pasmo wyjściowe	80Mbps(60Mbps Ai)
Pasmo nagrywanie	80Mbps
Wydajność wyświetlania	1×16M@30fps /2×8M@30fps /3×6M@30fps /4×5M@30fps /5×4M@30fps 6×3M@30fps /8×2M@30fps Ai: 1×12M@30fps /2×6M@30fps /3×4M@30fps /4×3M@30fps /6×2M@30fps /8×720p@30fps
Rozdzielczość nagrywania	16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF / QCIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wyjście HDMI	HDMI4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Odtwarzanie	1/4/8/9
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2×USB2.0
Kompresja audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Wi-Fi	Wi-Fi 6 802.11b/g/n/a/ac/ax 2.4/5GHz
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, Auto Registration
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 6W
Warunki pracy	-10°C~+45°C max 93% RH
Obudowa	1U
Wymiary mm (W×D×H)	197×234×41.5
Wymiary pudełka mm (W×D×H)	332×240×64
Waga (bez dysków)	0.57 kg
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	SMD Plus
Ai - Funkcje inteligentne z kamer	Ochrona perymetryczna, SMD
Ai - Ochrona perymetryczna	8 kanałów z kamer
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	4 kanały z rejestratora (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), 8 kanałów z kamer