

BCS-L-PSIP24825SCR10L5-Ai1

Indeks: **12843** GTIN13/EAN13: 5904890715578

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/4468-bcs-l-psip24825scr10l5-ai1-5904890715578.html>



- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Wbudowana kamera stała 8Mpx panoramiczna
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Obiektyw motozoom 5~125mm
- Zoom optyczny 25x
- WDR120dB
- IR 100m WhiteLight 50m
- Światła ostrzegawcze i głośnik
- Alarm 2/1, audio 1/1
- Obudowa IP66
- Wbudowane funkcje inteligentne



BCS-L-PSIP24825SCR10L5-Ai1

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-PSIP24825SCR10L5-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	PTZ+stała
Rozdzielczość	4 Mpx
Rozdzielczość kamera stała	8 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS STARVIS
Przetwornik kamera stała	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1440(V)
Piksele kamera stała	4096(H)×1860(V)
RAM	1GB
RAM kamera stała	2GB
ROM	4GB
ROM kamera stała	4GB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	5~125 mm
Ogniskowa kamera stała	2.8 mm
Apertura	F1.6~3.6
Apertura kamera stała	F1.4
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	25×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 51.9°~3.0° V: 39.7°~2.2° D: 63.1°~3.7°
Kąt widzenia kamera stała	H: 180° V: 86°
DORI	Detect 100~2500m / Observe 40~1000m / Recognize 20~500m / Identify 10~250m
DORI kamera stała	Detect 56m / Observe 22m / Recognize 11m / Identify 6m
Czułość kamery	0.005Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Czułość kamery kamera stała	0.005Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0005Lux(F1.4,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
WDR kamera stała	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
RoI	Region of Interest
Stabilizacja obrazu	Electronic (EIS)
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	3

Rozdzielczości	4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240)
Rozdzielczości kamera stała	8M(4096×1860) / 2M(2048×928) / 1080P(1920×1080) / 720p(1280×720) / 1024×448 / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Strumień główny kamera stała	4096×1860(25/30fps)
Strumień drugi	704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)
Strumień drugi kamera stała	1024×448 / 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)
Strumień trzeci	1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Strumień trzeci kamera stała	2048×928 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Bitrate	H264: 96 kbps~16384 kbps H265: 38kbps~10240 kbps
Bitrate kamera stała	H264: 128 kbps~16384 kbps H265: 51 kbps~13312 kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Rodzaj oświetlacza kamera stała	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	100m
Zasięg IR kamera stała	30m
Zasięg WhiteLight	50m
Zasięg WhiteLight kamera stała	30m
NightColor	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Światła ostrzegawcze	Red/Blue Light
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / MPEG2-L2 / PCM
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, SSL, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, NFS
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 25W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Wbudowana grzałka	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	TVS 6kV
Warunki pracy	-40°C~+65°C max 95% RH
Wymiary	194.2×160×311mm
Waga	3.1 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~180°/s(180°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~90°/s(90°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-15°~90° auto-flip

Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów
Wymiary pudełka mm (WxDxH)	257×243×497
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD 4.0
Ai - Large Scale Models	Ochrona perymetryczna: zwiększony zasięg detekcji, ograniczona ilość fałszywych alarmów
Ai - Wiztracking	Large Scale Models Wiztracking: zwiększona dokładność i niezawodność śledzenia obiektu
Akcesoria w zestawie	Uchwyt ścienny

BCS-L-PSIP24825SCR10L5-Ai1

Akcesoria

BCS-ASD



BCS-V-AR



BCS-V-AS



BCS-APTZ3



BCS-L-AR



BCS-L-AS



BCS-L-ASDD

