

## BCS-L-SIP4225SR15-Ai2

- Kamera IP obrotowa 2Mpx
- Przetwornik 1/2.8" STARVIS PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 4.8~120mm
- Zoom optyczny 25x
- WDR120dB
- IR 150m
- Alarm 2/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 11548

GTIN13/EAN13: 5904890709515

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/3562-bcs-l-sip4225sr15-ai2-5904890709515.html>

**BCS** LINE



### Szczegóły produktu

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-L-SIP4225SR15-Ai2 |
| Linia produktowa  | BCS LINE              |
| Typ kamery        | PTZ                   |
| Rozdzielczość     | 2 Mpx                 |
| Przetwornik       | 1/2.8" CMOS STARVIS   |
| System skanowania | Progressive Scan      |
| Piksele           | 1920(H)×1080(V)       |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAM                   | 1GB                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ROM                   | 4GB                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obiektyw              | motozoom                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ogniskowa             | 4.8~120 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Apertura              | F 1.6~3.5                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Focus                 | Auto / manual                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Iris                  | Auto / manual                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zoom optyczny         | 25×                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zoom cyfrowy          | 16×                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kąt widzenia          | H:58.5°~2.8° V:33.2°~1.5° D:67.5°~3.2°                                                                                                                                                                                                                         |
| DORI                  | Detect 1614m / Observe 646m / Recognize 323m / Identify 161m                                                                                                                                                                                                   |
| Czułość kamery        | 0.005Lux(Color,F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)                                                                                                                                                                                                          |
| Stosunek S/N          | 55dB                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Balans bieli          | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                                                                                                            |
| WDR                   | 120dB                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kompensacja tła       | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Migawka               | Auto / manual 1/3~1/30000s                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kontrola wzmocnienia  | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                                                                                                            |
| Redukcja szumów       | 2D/3D DNR                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stabilizacja Obrazu   | Electronic (EIS)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Defog                 | Electronic                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obrót obrazu          | Flip 180°                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ilość strumieni       | 3                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozdzielczości        | 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)                                                                                                                                                    |
| Strumień główny       | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 (25/30fps)                                                                                                                                                                                                                     |
| Strumień drugi        | 704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240 (25/30fps)                                                                                                                                                                                                               |
| Strumień trzeci       | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 (25/30fps)                                                                                                                                                                                                                     |
| Bitrate               | 3Kbps~8192Kbps                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kompresja wideo       | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                                                                        |
| Dzień/noc             | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                                                                                                                             |
| Rodzaj oświetlacza    | IR LED                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zasięg IR             | 150m                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wejście audio         | 1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wyjście audio         | 1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kompresja audio       | G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2                                                                                                                                                                                            |
| Wejście alarmowe      | 2                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wyjście alarmowe      | 1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 512GB                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługa               | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                                                                                                     |
| Detekcja ruchu        | 4                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maski prywatności     | 24                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sieć                  | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zgodność              | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protokoły             | HTTP, HTTPS, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2), IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, TCP                                                                                             |
| Bezpieczeństwo        | HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X, Login Auth, CA cert, Firewall, IP/MAC filter, Account Lockout, Anti-DoS Attack, SYN/ICMP Flood Attack Defense, Security Warning, Trusted boot/execute, Secure Shell, Conf files encryption, Session Security |
| Rodzaj zasilania      | 24VDC / PoE(802.3at)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pobór mocy            | max 22W                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                               |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kolor obudowy</b>                          | Biały                                                                                                                                                |
| <b>Klasa szczelności IP</b>                   | IP67                                                                                                                                                 |
| <b>IK10</b>                                   | Tak                                                                                                                                                  |
| <b>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</b>     | TVS 6kV                                                                                                                                              |
| <b>Warunki pracy</b>                          | -40°C~+70°C max 95% RH                                                                                                                               |
| <b>Wymiary</b>                                | Ø190×332mm                                                                                                                                           |
| <b>Waga</b>                                   | 4.7 kg                                                                                                                                               |
| <b>Prędkość PAN</b>                           | 0.1°/s~300°/s(400°/s preset)                                                                                                                         |
| <b>Prędkość TILT</b>                          | 0.1°/s~200°/s(300°/s preset)                                                                                                                         |
| <b>Zakres PAN</b>                             | 0°~360°                                                                                                                                              |
| <b>Zakres TILT</b>                            | -15°~90° auto-flip                                                                                                                                   |
| <b>Auto tracking</b>                          | Tak                                                                                                                                                  |
| <b>Funkcje automatyki</b>                     | 300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów                                                                                             |
| <b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>    | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                      |
| <b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>             | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania                                  |
| <b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>            | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| <b>Ai - Detekcja twarzy</b>                   | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy                                                            |
| <b>Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu</b> | SMD 4.0                                                                                                                                              |
| <b>Akcesoria w zestawie</b>                   | Uchwyt ścienny, zasilacz 24VDC                                                                                                                       |

**Akcesoria**



BCS-AR



BCS-ARKD



BCS-AS



BCS-ASD



BCS-ASDD



BCS-ASDL



BCS-RD



BCS-USDD



BCS-APTZ2



BCS-L-AR



BCS-L-AS



BCS-L-ARKD



BCS-L-APTZ2