

BCS-L-SP0401G-1SFP(2)

4 portowy przemysłowy switch PoE na szynę DIN

- Technologia exPoE
- 4xPoE 100Mbps af/at
- 1 port PoE 802.3bt 60W
- 1xSFP uplink 1Gbps
- 1xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 65W
- tryby standard/extend



Indeks: 10753

GTIN13/EAN13: 5904890704237

URL: <https://bcs.pl/pl/switche-poe/3211-bcs-l-sp0401g-1sfp2-5904890704237.html>

BCS LINE



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SP0401G-1SFP(II)
Linia produktowa	BCS LINE
Porty PoE	4xRJ45 100Mbps
Porty uplink	1xRJ45 1Gbps / 1xSFP 1Gbps
Standard IEEE	802.3af / 802.3at / 802.3bt / 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab / 802.3z
Transfer	10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation
Przekazywanie pakietów	3.57Mpps
Przepustowość	6.8Gbps
Tablica MAC	8K

Pamięć bufora pakietów	1Mbit
Tryb STANDARD	100m
Tryb EXTEND	Tryb EXTEND obsługuje transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
PoE pin	1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)
Status diody LED	PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE
Moc switcha PoE	60W (port 1 max 60W / port 2-4 max 30W)
Zabezpieczenie	Electrostatic 15kV environment / 8kV contact, 2kV DM / 4kV surge protection CM
Zasilanie	53V DC
Warunki pracy	-30°C~+65°C max 95% RH
Waga	0.45 kg
Obudowa	Na szynę DIN
Wymiary (W×D×H)	150×100×30mm