

BCS-L-TIP26FCL5P-Ai1

Indeks: **13349** GTIN13/EAN13: 5904890718456

URL: <https://bcs.pl/pl/6mpx/4759-bcs-l-tip26fcl5p-ai1-5904890718456.html>



- Kamera IP tubowa 6Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor 2.0
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- WhiteLight 50m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne



BCS-L-TIP26FCL5P-Ai1

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP26FCL5P-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	6 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3288(H)×1850(V)
RAM	256MB
ROM	128MB
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 92° V: 51° D: 107°
DORI	Detect 84m/ Observe 33.6m/ Recognize 16.8m/ Identify 8.4m
Czułość kamery	0.0002Lux@F1.0
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
LDC	Lens Distortion Correction
RoI	Region of Interest
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	6M(3288×1850/3200×1800) 5M(2880×1620) 4M(2688×1520) 3M(2048×1536/2304×1296) 1080p(1920×1080) 720p(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	3288×1850@(1~20fps) 2688×1520@(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate	H.264: 32 kbps~8192kbps H.265: 12 kbps~8192kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Rodzaj oświetlacza	WhiteLight
Zasięg WhiteLight	50m
NightColor	NightColor 2.0
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB

Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration
Bezpieczeństwo	Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade, Session security, Security warning
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 7.4W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	197.9×80.2×76.2mm
Waga	0.57 kg
Obudowa	Metal
Wymiary pudełka mm (W×D×H)	240×115×111
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD Plus
Ai - Inteligentne wyszukiwanie	Inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie zdarzeń inteligentnych z rejestratorem Ai.

BCS-L-TIP26FCL5P-Ai1

Akcesoria

BCS-L-AT356



BCS-L-AT135(2)

