

BCS-L-TIP74VSR6-ITC-Ai3

Indeks: **11755** GTIN13/EAN13: 5904890710559

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3615-bcs-l-tip74vsr6-itc-ai3-5904890710559.html>



- Kamera IP tubowa 4Mpx
- ARTR do odczytywania tablic rejestracyjnych
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 8~32mm
- WDR140dB
- IR 60m
- Alarm 2/2, audio, mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne



BCS-L-TIP74VSR6-ITC-Ai3

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP74VSR6-ITC-Ai3
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
RAM	1GB
ROM	4GB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	8~32 mm
Apertura	F1.6
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 39.9°~15.1° V: 21.8°~8.5° D: 46.6°~17.4°
DORI	Detect 160~407m / Observe 64~163m / Recognize 32~81m / Identify 16~41m
Czułość kamery	0.001Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0002Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	140dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(140dB) / SSA
Migawka	Auto / manual 1/25~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2688×1520) /2M(1920×1080) /720P(1280×720) /960H(960×576/960×480) /D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	2688×1520(1~25/30fps) 1920×1080(1~25/30fps)
Strumień drugi	1280×720(1~25/30fps) 960×576(1~25fps) 960×480(1~30fps) 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) 352×288(1~25fps) 352×240(1~30fps)
Bitrate	H.264B: 2,179 kbps-13,074 kbps H.264M: 2,179 kbps-13,074 kbps H.264H: 2,179 kbps-13,074 kbps H.265: 2,179 kbps-13,074 kbps MJPEG: 6,537 kbps-39,223 kbps
Kompresja wideo	H.265, H.264H, H.264B, H.264M, MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	60m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Wyjście audio	1
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	2

Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Dodatkowe interfejsy	RS485, Wiegand SHA-1 26 bit
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	HTTP, Https, 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, NTP, SFTP,DDNS, SNMP, PPPoE
Bezpieczeństwo	HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X, Login Auth, CA cert, Firewall, IP/MAC filter, Account Lockout, Anti-DoS Attack, SYN/ICMP Flood Attack Defense, Security Warning, Trusted boot/execute, Secure Shell, Conf files encryption, Session Security
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 20W
Kolor obudowy	Grafit
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-40°C~+70°C max 95% RH
Wymiary	396×120.8×127.8mm
Waga	2.3 kg
Wymiary pudełka mm (W×D×H)	447×240×233
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - ARTR	Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, zdjęcie, śledzenie, prędkość max 120km/h, czarna i biała lista 110 tyś pozycji, atrybuty (numer tablicy rejestracyjnej, typ pojazdu, kolor pojazdu, logo), Dystans wykrycia: 8~20m, Szerokość wykrycia: 6~8m

BCS-L-TIP74VSR6-ITC-Ai3

Akcesoria

BCS-L-AR



BCS-L-AS

