

BCS-P-FIP25FWR1

- Kamera IP 5Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw fisheye 1.4mm
- WDR120dB
- IR 10m
- Mikrofon
- Obudowa IP66, IK10



Indeks: 10693
GTIN13/EAN13: 5904890702189

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/2580-bcs-p-fip25fwr1-5904890702189.html>



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-FIP25FWR1
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Nagrywanie w chmurze BCS	Tak
Typ kamery	Fisheye
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	Fisheye
Ogniskowa	1.4 mm
Apertura	F2.0

Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 360°
DORI	Detect 31m / Observe 13m/ Recognize 6m/ Identify 3m
Czułość kamery	0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(F1.4,B/W,IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, flip 180°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2880×1620@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień drugi	1920×1080@30fps 1280×720@30fps 640×360@30fps
Strumień trzeci	720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate	128Kbps~6144kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	10m
Mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH
Bezpieczeństwo	Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication RTSP, Digest Authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE, Digest Authentication ONVIF, IP adress filtering
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 8.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø125mm×43.7mm
Waga	0.36kg

Akcesoria



BCS-P-A172M



BCS-P-IAD52



BCS-P-U112



BCS-P-UAD



BCS-P-IAD22