

## BCS-P-SIP2425SR10-Ai2

- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 4.8~120mm
- Zoom optyczny 25x
- WDR120dB
- IR 100m
- Alarm 2/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 10956  
GTIN13/EAN13: 5904890702486

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3085-bcs-p-sip2425sr10-ai2-5904890702486.html>



### Szczegóły produktu

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia | BCS-P-SIP2425SR10-Ai2              |
| Linia produktowa | BCS POINT                          |
| NDAA             | National Defense Authorization Act |
| Typ kamery       | PTZ                                |
| Rozdzielczość    | 4 Mpx                              |
| Przetwornik      | 1/2.8" CMOS                        |

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System skanowania     | Progressive Scan                                                                                                                              |
| Piksele               | 2688(H)×1520(V)                                                                                                                               |
| Obiektyw              | motozoom                                                                                                                                      |
| Ogniskowa             | 4.8~120 mm                                                                                                                                    |
| Apertura              | F 1.5~F3.8                                                                                                                                    |
| Focus                 | Auto / manual                                                                                                                                 |
| Iris                  | Auto / manual                                                                                                                                 |
| Zoom optyczny         | 25×                                                                                                                                           |
| Zoom cyfrowy          | 16×                                                                                                                                           |
| Kąt widzenia          | H:52.20°~2.74°V:30.81°~1.54° D:64.20°~3.23°                                                                                                   |
| DORI                  | Detect 120~2475m / Observe 48~990m / Recognize 24~495m / Identify 12~247m                                                                     |
| Czułość kamery        | 0.003Lux(F1.5,AGC) 0Lux(B/W,IR)                                                                                                               |
| Stosunek S/N          | 56dB                                                                                                                                          |
| Balans bieli          | (AWB) Auto / manual                                                                                                                           |
| WDR                   | 120dB                                                                                                                                         |
| Kompensacja tła       | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                        |
| Migawka               | Auto / manual 1~1/100000s                                                                                                                     |
| Kontrola wzmocnienia  | (AGC) Auto / manual                                                                                                                           |
| Redukcja szumów       | 2D/3D DNR                                                                                                                                     |
| Obrót obrazu          | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                                                                 |
| Ilość strumieni       | 3                                                                                                                                             |
| Rozdzielczości        | 4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)                                       |
| Strumień główny       | 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720(25/30fps)                                                                                                    |
| Strumień drugi        | 1920×1080 / 1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25/30fps)                                                                        |
| Strumień trzeci       | 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288 (25/30fps)                                                                                              |
| Bitrate               | 128Kbps~16Mbps                                                                                                                                |
| Kompresja wideo       | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                                       |
| Dzień/noc             | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                            |
| Rodzaj oświetlacza    | IR LED                                                                                                                                        |
| Zasięg IR             | 100m                                                                                                                                          |
| Wejście audio         | 1                                                                                                                                             |
| Wyjście audio         | 1                                                                                                                                             |
| Kompresja audio       | G.711U / G.711A                                                                                                                               |
| Wejście alarmowe      | 2                                                                                                                                             |
| Wyjście alarmowe      | 1                                                                                                                                             |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB                                                                                                                                 |
| Dodatkowe interfejsy  | RS485                                                                                                                                         |
| Obsługa               | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                    |
| Detekcja ruchu        | 4                                                                                                                                             |
| Maski prywatności     | 24                                                                                                                                            |
| Sieć                  | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                             |
| Zgodność              | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                  |
| Protokoły             | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
| Bezpieczeństwo        | HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP address filtering, ARP protection                           |
| Rodzaj zasilania      | 12VDC / PoE(802.3at)                                                                                                                          |
| Pobór mocy            | max 21W                                                                                                                                       |
| Kolor obudowy         | Biały                                                                                                                                         |

|                                            |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klasa szczelności IP</b>                | IP67                                                                                                                     |
| <b>IK10</b>                                | Tak                                                                                                                      |
| <b>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</b>  | TVS 6kV                                                                                                                  |
| <b>Warunki pracy</b>                       | -40°C~+70°C max 95% RH                                                                                                   |
| <b>Wymiary</b>                             | Ø166mm×295mm                                                                                                             |
| <b>Waga</b>                                | 3 kg                                                                                                                     |
| <b>Prędkość PAN</b>                        | 0.1°/s~200°/s(240°/s preset)                                                                                             |
| <b>Prędkość TILT</b>                       | 0.1°/s~120°/s(200°/s preset)                                                                                             |
| <b>Zakres PAN</b>                          | 0°~360°                                                                                                                  |
| <b>Zakres TILT</b>                         | -15°~90° auto-flip                                                                                                       |
| <b>Auto tracking</b>                       | Tak                                                                                                                      |
| <b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b> | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                          |
| <b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>          | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                |
| <b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>         | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| <b>Ai - Detekcja twarzy</b>                | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy                                                                            |
| <b>Ai - Liczenie osób</b>                  | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść                                        |
| <b>Akcesoria w zestawie</b>                | Adapter PTZ, zasilacz 12VDC                                                                                              |

**Akcesoria**



BCS-P-A32



BCS-P-A33



BCS-P-A51



BCS-P-I36



BCS-P-U31



BCS-P-U51



BCS-P-U54