

## BCS-P-SIP5433SR15-Ai2

- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 4.5~148.5mm
- Zoom optyczny 33x
- WDR120dB
- IR 150m
- Alarm 2/1, audio 1/1
- Obudowa IP66
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 10961

GTIN13/EAN13: 5904890702523

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3090-bcs-p-sip5433sr15-ai2-5904890702523.html>



### Szczegóły produktu

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-P-SIP5433SR15-Ai2              |
| Linia produktowa  | BCS POINT                          |
| NDAA              | National Defense Authorization Act |
| Typ kamery        | PTZ                                |
| Rozdzielczość     | 4 Mpx                              |
| Przetwornik       | 1/2.8" CMOS                        |
| System skanowania | Progressive Scan                   |
| Piksele           | 2688(H)×1520(V)                    |
| Obiektyw          | motozoom                           |

|                                    |                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ogniskowa                          | 4.5~148.5 mm                                                                                                                                  |
| Apertura                           | F 1.5~F4.0                                                                                                                                    |
| Focus                              | Auto / manual                                                                                                                                 |
| Iris                               | Auto / manual                                                                                                                                 |
| Zoom optyczny                      | 33×                                                                                                                                           |
| Zoom cyfrowy                       | 16×                                                                                                                                           |
| Kąt widzenia                       | H:53°~2.3° V:31°~1.3° D:65.2°~2.7°                                                                                                            |
| DORI                               | Detect 106~3172m / Observe 42~1269m / Recognize 21~634m / Identify 11~317m                                                                    |
| Czułość kamery                     | 0.003Lux(F1.5,AGC) 0Lux(B/W,IR)                                                                                                               |
| Stosunek S/N                       | 56dB                                                                                                                                          |
| Balans bieli                       | (AWB) Auto / manual                                                                                                                           |
| WDR                                | 120dB                                                                                                                                         |
| Kompensacja tła                    | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                        |
| Migawka                            | Auto / manual 1~1/100000s                                                                                                                     |
| Kontrola wzmocnienia               | (AGC) Auto / manual                                                                                                                           |
| Redukcja szumów                    | 2D/3D DNR                                                                                                                                     |
| Obrót obrazu                       | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                                                                 |
| Ilość strumieni                    | 3                                                                                                                                             |
| Rozdzielczości                     | 4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)                                       |
| Strumień główny                    | 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720(25/30fps)                                                                                                    |
| Strumień drugi                     | 1920×1080 / 1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25/30fps)                                                                        |
| Strumień trzeci                    | 720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288 (25/30fps)                                                                                              |
| Bitrate                            | 128Kbps~16Mbps                                                                                                                                |
| Kompresja wideo                    | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                                       |
| Dzień/noc                          | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                            |
| Rodzaj oświetlacza                 | IR LED                                                                                                                                        |
| Zasięg IR                          | 150m                                                                                                                                          |
| Wejście audio                      | 1                                                                                                                                             |
| Wyjście audio                      | 1                                                                                                                                             |
| Kompresja audio                    | G.711U / G.711A                                                                                                                               |
| Wejście alarmowe                   | 2                                                                                                                                             |
| Wyjście alarmowe                   | 1                                                                                                                                             |
| Gniazdo karty pamięci              | microSD 256GB                                                                                                                                 |
| Dodatkowe interfejsy               | RS485                                                                                                                                         |
| Obsługa                            | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                    |
| Detekcja ruchu                     | 4                                                                                                                                             |
| Maski prywatności                  | 24                                                                                                                                            |
| Sieć                               | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                             |
| Zgodność                           | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                  |
| Protokoły                          | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
| Bezpieczeństwo                     | HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP address filtering, ARP protection                           |
| Rodzaj zasilania                   | 24VAC / 24VDC / PoE(802.3at)                                                                                                                  |
| Pobór mocy                         | max 25W                                                                                                                                       |
| Kolor obudowy                      | Biały                                                                                                                                         |
| Klasa szczelności IP               | IP66                                                                                                                                          |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | TVS 6kV                                                                                                                                       |
| Warunki pracy                      | -40°C~+70°C max 95% RH                                                                                                                        |

|                                            |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wymiary</b>                             | Ø227mm×384.8mm                                                                                                           |
| <b>Waga</b>                                | 5.3 kg                                                                                                                   |
| <b>Prędkość PAN</b>                        | 0.1°/s~200°/s(300°/s preset)                                                                                             |
| <b>Prędkość TILT</b>                       | 0.1°/s~200°/s(240°/s preset)                                                                                             |
| <b>Zakres PAN</b>                          | 0°~360°                                                                                                                  |
| <b>Zakres TILT</b>                         | -15°~90° auto-flip                                                                                                       |
| <b>Auto tracking</b>                       | Tak                                                                                                                      |
| <b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b> | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                          |
| <b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>          | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                |
| <b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>         | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| <b>Ai - Detekcja twarzy</b>                | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy                                                                            |
| <b>Ai - Liczenie osób</b>                  | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść                                        |
| <b>Akcesoria w zestawie</b>                | Adapter PTZ, zasilacz 24VDC                                                                                              |

**Akcesoria**



BCS-P-A32



BCS-P-A33



BCS-P-A51



BCS-P-I36



BCS-P-U31



BCS-P-U51



BCS-P-U54