

BCS-TA28FSR4-G(2)Indeks: **12279** GTIN13/EAN13: 5904890713109URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/4021-bcs-ta28fsr4-g2-5904890713109.html>

- Kamera tubowa analogHD 8Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.8" Sony IMX415 CMOS + FH8556H
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m
- Mikrofon, wyjście audio
- Obudowa IP66



BCS-TA28FSR4-G(2)

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-TA28FSR4-G(2)
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Tuba
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.8" Sony IMX415 CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Chipset	FH8556H
Piksele	3840(H)×2560(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.2
Focus	Stały
Iris	Stały
Czułość kamery	0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/30s~1/10000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Rozdzielczości	CVI: 8M@12.5fps, 8M@15fps; TVI: 8M@12.5fps, 8M@15fps; AHD: 8M@15fps; CVBS: PAL,NTSC
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	40m
Mikrofon	Tak
Wyjście audio	1
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 8W
Kolor obudowy	Grafit
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	- 20°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø187×68mm
Waga	0.5 kg

BCS-TA28FSR4-G(2)

Akcesoria

BCS-ATA12456-G



BCS-V-AWDT



BCS-V-AWMT

