

BCS-TQ5803IR3-B

Kamera 4-systemowa tubowa 8Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/2.5" SONY CMOS z obiektywem motozoom 23.3~12mm, WDR(120dB), promiennik podczerwieni 50m, obudowa IP66, zasilanie 12V DC.

Indeks: 8632

URL: <https://bcs.pl/pl/archiwum/807-bcs-tq5803ir3-b.html>



Opis produktu

Kamera 4-systemowa tubowa 8Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/2.5" SONY CMOS z obiektywem motozoom 23.3~12mm, WDR(120dB), promiennik podczerwieni 50m, obudowa IP66, zasilanie 12V DC.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-TQ5803IR3-B
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Tuba
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.5" CMOS STARVIS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	motozoom

Ogniskowa	3.3~12 mm
Apertura	F1.4
Focus	Auto/manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	3×
Czułość kamery	0.01Lux(F1.4,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	50dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Rozdzielczości	8M(3840×2160)@15fps 5M(2704×1950)@20fps 4M(2560×1440)@25/30fps 2M(1920×1080)@25/30fps 720P(1280×720)@25/30fps
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	50m
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 7.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	- 20°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø76.8(75.4)×283.7mm
Waga	0.87 kg

Akcesoria



BCS-ATU-B