

BCS-U-FIP55FWR2

- Kamera IP 5Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw fisheye 1.5mm
- WDR120dB
- IR 20m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67, IK10



Indeks: 12030
GTIN13/EAN13: 5904890711952

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3861-bcs-u-fip55fwr2-5904890711952.html>



Szczegóły produktu


Nazwa Urządzenia	BCS-U-FIP55FWR2
Linia produktowa	BCS ULTRA
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	Fisheye
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×2048(V)
Obiektyw	stały

Ogniskowa	1.5 mm
Apertura	F1.8
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 180° V: 180° D: 180°
Czułość kamery	0.15Lux(F1.8) 0Lux(IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/30~1/10000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Obrót obrazu	10, 1P, 1P2R, 2P, 4R, 107R
Ilość strumieni	4
Rozdzielczości	2560×2048 / 1920×1536 / 2560×1024 / 1280×1024 / 640×512 / 640×256
Strumień główny	2560×2048@30fps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	20m
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2
Bezpieczeństwo	DirectIP, TLS, SSL, HTTPS, FEN, IEEE 802.1X, IP filtering, iBank, Chained Fingerprint, Digest Authentication
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 11W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+50°C max 90% RH
Wymiary	Ø135×56.9mm
Waga	0.67 kg

Akcesoria



BCS-U-FA



BCS-U-AFA



BCS-U-CFA



BCS-U-CPA



BCS-U-WPA