

## BCS-V-TIP54FCR6L6-Ai2(2)

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia AcuSense
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR 130dB
- IR 60m, WhiteLight 60m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 12162

GTIN13/EAN13: 5904890712706

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3935-bcs-v-tip54fcr6l6-ai22-5904890712706.html>



### Szczegóły produktu

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-V-TIP54FCR6L6-Ai2(2) |
| Linia produktowa  | BCS VIEW                 |
| Typ kamery        | Tuba                     |
| Rozdzielczość     | 4 Mpx                    |
| Przetwornik       | 1/1.8" CMOS              |
| System skanowania | Progressive Scan         |
| Piksele           | 2688(H)×1520(V)          |
| Obiektyw          | stały                    |

|                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ogniskowa                           | 2.8 mm                                                                                                                                                           |
| Apertura                            | F 1.0                                                                                                                                                            |
| Focus                               | Stały                                                                                                                                                            |
| Iris                                | Stały                                                                                                                                                            |
| Kąt widzenia                        | H: 104° V: 54.4° D: 126.7°                                                                                                                                       |
| DORI                                | Detect 61m / Observe 24m / Recognize 12m / Identify 6m                                                                                                           |
| Czułość kamery                      | 0.0005Lux(F1.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)                                                                                                                                |
| Stosunek S/N                        | 52dB                                                                                                                                                             |
| Balans bieli                        | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                              |
| WDR                                 | 130dB                                                                                                                                                            |
| Kompensacja tła                     | BLC / HLC / WDR(130dB)                                                                                                                                           |
| Migawka                             | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                                                                      |
| Kontrola wzmacnienia                | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                              |
| Redukcja szumów                     | 3D DNR                                                                                                                                                           |
| RoI                                 | Region of Interest                                                                                                                                               |
| Obrót obrazu                        | Mirror poziomo/pionowo, obrót 180°                                                                                                                               |
| Ilość strumieni                     | 3                                                                                                                                                                |
| Rozdzielczości                      | 4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360)                                                                                    |
| Strumień główny                     | 2688×1520@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps                                                                                                                   |
| Strumień drugi                      | 1280×720@30fps 640×480@30fps 640×360@30fps                                                                                                                       |
| Strumień trzeci                     | 1920×1080@10fps 1280×720@10fps 640×480@10fps 640×360@10fps                                                                                                       |
| Bitrate                             | 32Kbps~8Mbps                                                                                                                                                     |
| Kompresja wideo                     | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                                                          |
| Dzień/noc                           | ICR                                                                                                                                                              |
| Rodzaj oświetlacza                  | IR LED + WhiteLight                                                                                                                                              |
| Zasięg IR                           | 60m                                                                                                                                                              |
| Zasięg WhiteLight                   | 60m                                                                                                                                                              |
| Przechowywanie                      | FTP, NAS                                                                                                                                                         |
| Gniazdo karty pamięci               | microSD do 512GB                                                                                                                                                 |
| Obsługa                             | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                       |
| Detekcja ruchu                      | Tak                                                                                                                                                              |
| Maski prywatności                   | 4                                                                                                                                                                |
| Sieć                                | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                                |
| Zgodność                            | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                                                     |
| Protokoły                           | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, SRTP, SFTP |
| Bezpieczeństwo                      | HTTPS, SSL, TLS, IEEE802.1X, Digest authentication, IP adress filtering, host authentication (MAC address), CA Certificate, Login Auth/Account Lockout           |
| Rodzaj zasilania                    | 12V DC / PoE (802.3af)                                                                                                                                           |
| Pobór mocy                          | max 9W                                                                                                                                                           |
| Kolor obudowy                       | Biały                                                                                                                                                            |
| Klasa szczelności IP                | IP67                                                                                                                                                             |
| Warunki pracy                       | -30°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                                           |
| Wymiary                             | 286.7×93.3×91.2mm                                                                                                                                                |
| Waga                                | 1 kg                                                                                                                                                             |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                                  |
| Ai - Ochrona perymetryczna          | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                                                        |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów         | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.                                         |
| Ai - Detekcja twarzy                | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy                                                                                                                    |

**Akcesoria**



BCS-ATU-B



BCS-V-AT




BCS-V-AWDT



BCS-ADU-B



BCS-ADU125



BCS-ADU170