



CCAS-PA 6-24 UTP-O

Panel kat. 6 UTP 24 x RJ-45 z półką

Panel kat. 6 UTP (nieekranowany) przeznaczony jest do instalacji zakończeń kabli skrętkowych w szafie telekomunikacyjnej 19". Idealnie nadaje się do instalacji w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp., nienarażonych na zakłócenia elektromagnetyczne. Panel spełnia wymagania norm okablowania strukturalnego: ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-B.2.

Cechy produktu:

- do zastosowań wewnętrznych,
- wyposażony w prowadnicę ułatwiającą mocowanie kabli,
- oznaczenia portów za pomocą cyfr,
- kompatybilne z narzędziami LSA,
- wysoka jakość,
- testowany, pomiar wykonany z kablem kat. 6 UTP na odcinku 90m za pomocą miernika Fluke Networks DTX-1800,
- spełnia wymagania kategorii 6 UTP.

Dane techniczne:

- nieekranowany,
- ilość portów: 24 x RJ-45,
- wymiary: 19 cali 1U,
- wyposażony w prowadnicę kabli,
- tył: terminale LSA,
- rozszycie wg schematu EIA/TIA 568A/T568B,
- obudowa: z blachy stalowej w kolorze czarnym (kolor RAL9005).