

## CMV-43A MONITOR 4,3" SŁUCHAWKOWY SYSTEMU ANALOGOWEGO I GATE VIEW +

Kod produktu: **CMV-43A**

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, praca w systemie Gate View + oraz z kamerami jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją portierską, zasilanie 230V AC



### OPIS

CMV-43A to monitor systemu wieloabonentowego Gate View+. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 4,3" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Oprócz połączenia z systemem wieloabonentowym obsługuje również kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe DRC-nAC2. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu), możliwość sterowania automatyką bramową (poprzez moduł MD-RA3B)

CMV-43A(DC)

### CECHY/FUNKCJE

- monitor kolorowy systemu Gate View +
- wyświetlacz 4,3" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- standard sygnału video PAL/NTSC
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP (w systemie 1-abonentowym)
- funkcja wyciszenia dzwonka
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- dodatkowa współpraca z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 230V

### SPECYFIKACJA

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Rodzaj ekranu                 | kolor LCD-LED                         |
| Przekątna ekranu              | 4,3"                                  |
| Rozdzielczość ekranu          | 480 x 272 px                          |
| Ilość obsługiwanych wejść     | 2                                     |
| Funkcja interkomu             | Tak (monitor-monitor, monitor-unifon) |
| Rodzaj monitora               | Słuchawkowy                           |
| Standard sygnału video        | NTSC / PAL                            |
| Funkcja otwierania bramy      | Opcja (poprzez moduł MD-RA3B)         |
| Regulacja głośności wywołania | Tak                                   |
| Regulacja kontrastu           | Tak                                   |
| Regulacja jaskrawości obrazu  | Tak                                   |
| Zasilanie                     | 230V                                  |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | 10 VA / 3VA                           |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.)  | 180 x 180 x 38 mm                     |

