

Kod: DS-KIS701-B-D

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY **DS-KIS701-B-D** Hikvision

Dwuprzewodowy zestaw wideodomofonowy HIKVISION z 7" dotykowym monitorem oraz kontrolerem umożliwiającym połączenie i zasilanie maksymalnie 9 grup urządzeń. Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej.

Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją [Hik-Connect](#) dla urządzeń mobilnych.

Załączony kontroler DS-KAD709 umożliwia również połączenie systemu wideodomofonowego z siecią LAN oraz za jej pośrednictwem do Internetu.



Przetwornik:	2.1 Mpx CMOS
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz LED:	—
Oświetlacz IR:	✓
Kompatybilność:	Wideodomofony 2-przewodowe HIKVISION
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Przycisk dzwonka, • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, • Diody LED do sygnalizacji stanu systemu i komunikacji z użytkownikiem podczas obsługi, • Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku dla żądania wyjścia, • Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych, • Wyjście przekaźnikowe NO/NC
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Zasilanie:	24 V DC - za pośrednictwem DS-KAD709
Obudowa:	Metalowa, Wodoodporna
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.79
Wymiary:	169 x 110 x 52
PANEL WEWNĘTRZNY:	
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600

Pamięć wewnętrzna:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	<ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślne hasło administratora:	888999
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, • Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo, • Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Pełna obsługa przez sieć, • Diody LED do sygnalizacji stanu systemu i komunikacji z użytkownikiem podczas obsługi, • Możliwość przyłączenia do 3 kompatybilnych urządzeń (bramofony, panele wewnętrzne, kontroler KAD-709), • Współpraca z kamerami IP Hikvision
Sterowanie:	Przyciski szybkiego dostępu do funkcji + pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	—
Zasilanie:	24 V DC - za pośrednictwem DS-KAD709
Kolor:	Czarny
Waga:	0.512 kg
Wymiary:	196 x 133 x 21 mm

OBUDOWA:

Rodzaj obudowy:	Podtynkowa
Materiał wykonania:	Metal
Kolor:	Czarny
Wymiary wewnętrzne:	160 x 101 x 37 mm
Wymiary zewnętrzne:	162 x 103 x 38 mm

Kontroler:

Interfejs sieciowy:	RJ45 - 10/100 Base-T
Liczba obsługiwanych urządzeń:	max. 9 szt.
Zasilanie urządzeń:	✓
Zasilanie:	24 V DC (zasilacz w komplecie)
Obudowa:	Plastikowa, montaż na szynie DIN, TS-35
Kolor:	Biały
Waga:	0.20
Wymiary:	110 x 112 x 66



KARTA KATALOGOWA

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rumuński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305301532
Gwarancja:	3 lata