



EDL-118TW

Order No.: 0163850

PRODUCTINFOS

Głośnik sufitowy PA

z dodatkowym przetwornikiem wysokotonowym.

- Technika 100V, 4 odczepy mocy
- 20cm (8") 2-drożny głośnik koaksjalny
- Metalowa obudowa z maskownicą
- Szybki montaż
- Połączenie na gniazdkach sprężynkowych
- Do sufitów o grubości od 10 do 40mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-118TW

Technika	100 V
Pasma przenoszenia	90-20 000 Hz
Moc znamionowa RMS	15/10/6/3 W
Skuteczność	94 dB/W/m

EDL-118TW

Max SPL	106 dB
Otwór montażowy	Ø 216 mm
Głębokość montażowa	85 mm
Wymiary	Ø 252 mm x 85 mm
Średnica zewnętrzna	Ø 252 mm
Szerokość	Ø 252 mm
Głębokość	85 mm
Kolor	biały
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1.21 kg
Ilość	1
Typ głośnika	200er
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.255 x 0.08 x 0.265 m
Waga brutto	1.34 kg
Waga netto	1.208 kg