

EDL-155, Głośniki sufitowe PA



Głośniki sufitowe PA, odporne na warunki atmosf. oraz wysoką temperaturę (do 100°C). Doskonale sprawdzają się w saunach oraz na krytych basenach.

- Technika 100V
- System 2-drożny z kopułkowym głośnikiem wysokotonowym
- wietne brzmienie
- Obudowa z białego tworzywa sztucznego
- Wodoodporna membrana
- Testowane zgodnie z ASTM B117 [bad. odporności korozyjnej w mgie solnej, 400h]
- Do sufitów o grubości od 2 do 25mm

Parametry techniczne	
Technika	100 V
Pasma przenoszenia	70- 18 000 Hz
Moc znamionowa RMS	15/10/5/2.5/1.25 W
Czułość	87 dB/W/m
Otwór montażowy	Ø 170 mm
Głębokość montażowa	95 mm
Wymiary	Ø 202mm x 100mm
średnica zewnętrzna	Ø 202 mm
Szerokość	Ø 202 mm
Głębokość	100 mm
Klasa szczelności	IP65
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20 °C do +100 °C
Waga	1.05 kg
Ilość	1
Typ głośnika	130
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.22 x 0.12 x 0.22 m
Waga brutto	1.213 kg
Waga netto	1.047 kg