


EDL-42HQ, Głośnik sufitowy HiFi i PA, 15W, 100V, 8

Głośnik sufitowy HiFi i PA, 15WRMS

- Technika 100V lub 8
- Wersja 2-drożna z koaksjalnym głośnikiem wysokotonowym
- 10cm (4") głośnik basowy z falowodem oraz 20mm (3/4") głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką
- Ruchomy przetwornik wysokotonowy na przegubie kulowym
- Bardzo dobra charakterystyka dźwiękowa
- W komplecie 2 maskownice dla dopasowania do pomieszczenia, mocowane magnetycznie
- Do sufitów o grubości od 8 do 30mm

Parametry techniczne	
Impedancja (Z)	8
Technika	100V lub niskoimpedancyjny
Pasma przenoszenia	70-20 000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	70 Hz
Moc znamionowa RMS	15 W (8) 8/4/2/1 W (100 V)
Moc muzyczna MAX	30 W
Czułość	85 dB/W/m
Max SPL	96 dB
Otwór montażowy	Ø 141 mm
Głębokość montażowa	69 mm
Wymiary	Ø 158 mm x 72 mm
średnica zewnętrzna	Ø 158 mm
Szerokość	Ø 158 mm
Głębokość	72 mm
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0.930 kg
Ilość	1
Typ głośnika	100
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.174 x 0.085 x 0.174 m
Waga brutto	1.08 kg
Waga netto	0.945 kg