

EUL-30/SW, Pary uniwersalnych kolumn głośnikowych PA



Pary uniwersalnych kolumn głośnikowych PA

- Technika 100V, system 2-drośny
- EUL-80... z 25mm kopułką wysokotonową, EUL-60... oraz EUL-30... z 11mm kopułką wysokotonową
- Doskonała jakość dźwięku
- 6-stopniowy regulator
- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna (SW) lub biała (WS)
- Ruchomy uchwyt montażowy
- Kształt obudowy umożliwia montaż w narożnikach

| Parametry techniczne | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Aktywny/pasywny | pasywny |
| Technika | 100 V |
| Moc znamionowa RMS | 15/7.5/4/2/1W |
| Pasma przenoszenia | 80-20 000 Hz |
| Skuteczność | 87 dB/W/m |
| Max SPL | 98 dB |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor | czarny |
| Sposób montażu | ruchomy uchwyt montażowy |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Wymiary | 130x192x115mm |
| Szerokość | 130 mm |
| Wysokość | 192 mm |
| Głębokość | 115 mm |
| Waga | 3.3 kg (pair) |
| Wejścia | gniazda sprężynkowe |
| Inne cechy | para |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.16 x 0.265 x 0.3 m |
| Waga brutto | 3.7 kg |
| Waga netto | 3.3 kg |