

**EUL-60/SW, Pary uniwersalnych kolumn głośnikowych PA**

**Pary uniwersalnych kolumn głośnikowych PA**

- Technika 100V, system 2-dro gny
- EUL-80... z 25mm kopułk wysokotonow , EUL-60...oraz EUL-30... z 11mm kopułk wysokotonow
- Doskonała jako d wi ku
- 6-stopniowy regulator
- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna (SW) lub biała (WS)
- Ruchomy uchwyt monta owy
- Kształt obudowy umo liwia monta w naro nikiach

Parametry techniczne	
Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc znamionowa RMS	15/7.5/4/2/1W
Pasma przenoszenia	60-20 000 Hz
System	bass-reflex
Skuteczno	89 dB/W/m
Max SPL	100 dB
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor	czarny
Sposób monta u	uchwyt monta owy, regulowany obrót
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	215 x 290 x 172mm
Szeroko	215 mm
Wysoko	290 mm
Gł boko	172 mm
Waga	3.4 kg
Wej cia	gniazda spr ynkowe
Inne cechy	para
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.26 x 0.36 x 0.43 m
Waga brutto	7.98 kg
Waga netto	7.26 kg