



KARTA PRODUKTU

ZESTAW HOME CAR EU

zabezpieczenia budynków

Proxima Electronics



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Zasilanie: | 12-24V AC/DC |
| Pobór prądu: | 10mA (przełączniki wył.) |
| Wyjścia/Wyjście: | 24V-1A (przełączniki NO) |
| Częstotliwość: | 433.92MHz (modulacja ASK) |
| Czas pobudzenia wyjścia/wyjść: | 1s |

Charakterystyka

- ☞ Zestaw HomeCar EU umożliwia otwieranie bramy pilotem HomeLink. Zestaw składa się z pilota HomeCar EU kompatybilnego z systemem HomeLink i odbiornika jedno- (NWHC1 EU) lub dwukanałowego (NWHC2 EU). Odbiornik należy dołączyć do istniejącego sterownika bramowego lub garażowego
- ☞ Pilot HomeLink zintegrowany z samochodem to trzy niezależne piloty jedноп przyciskowe. Przycisk pilota HomeCar EU należy zarejestrować w jednym z trzech przycisków HomeLink oraz w odbiorniku NWHC1 EU lub NWHC2 EU. Odbiornik należy dołączyć do sterownika bramowego korzystając z jego wejścia przyciskowego, sterującego bramą krok po kroku: - otwórz - stop - zamknij. Naciśnięcie wybranego przycisku HomeLink steruje bramą krok po kroku
- ☞ Pilot HomeCar EU posiada trzy przyciski gotowe do rejestracji przez wybrany przycisk pilota HomeLink. Użytkownik może samemu wylosować nowe kody przycisków pilota HomeCar EU. Operację losowania można przeprowadzać wielokrotnie