


## IT-250TW, Głośnik tubowy 2-drogi, odporny na warunki atmosf.



Głośniki tubowe muzyczne Dwudrogi na konstrukcja tuby, z dynamicznym, membranowym głośnikiem nisko-średnio-tonowym oraz wysokotonowym tubowym, dostarcza wysokiej jakości dźwięk, nieosiągalny dla konwencjonalnych głośników tubowych. Głośnik tubowy, 2-drogi

- Technika 100V lub praca w trybie 8
- Odporny na silny strumień wody, IP66
- Szerokie pasmo przenoszenia, pełny bas nawet przy wysokich poziomach głośności
- 16cm głośnik nisko-średnio-tonowy i 25mm (1") wysokotonowy głośnik tubowy
- Obudowa z tworzywa ABS

Parametry techniczne	
Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc muzyczna MAX	50 W
Moc znamionowa RMS	50/25/12.5/9/4.5/3.5 W (100V) 50 W (8 )
Impedancja	8
Pasma przenoszenia	150-15 000 Hz
Liczba przetworników	2
Skuteczność	97 dB/W/m
Max SPL	114 dB
Kąt promieniowania	pion. 100°/ poz. 60°
Kąt promieniowania w poziomie	100°
Kąt promieniowania w pionie	60°
Cechy	2-drogi
Materiał obudowy	ABS
Kolor	jasno szary
Sposób montażu	uchwyt montażowy
Klasa szczelności	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20 °C do +50 °C
Wymiary	370x270x305mm
Szerokość	370 mm
Wysokość	270 mm
Głębokość	305 mm
Waga	4.1 kg
Inne cechy	odporny na warunki atmosf.
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.28 x 0.345 x 0.38 m
Waga brutto	5.22 kg
Waga netto	4.58 kg