

Monitor przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Dedykowany dla systemów jednorodzinnych i wieloabonentowych.

Wyposażony w ekran o przekątnej 4,3" obsługuje maksymalnie 4 stacje bramowe i poza furtką może sterować dodatkowym przełącznikiem np. bramą automatyczną (po zastosowaniu modułu B5).

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie.

Monitor posiada funkcję "nie przeszkadzać" umożliwiającą wyciszenie monitora na określony przez użytkownika czas.

Po podłączeniu modułu B5 system uzyskuje możliwość sterowania oświetleniem.

## WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS DUO



## DANE TECHNICZNE

- Ekran LCD TFT o przekątnej 4,3"
- Podświetlany, sensoryczny panel sterujący
- Sterowanie 2 przełącznikami  
( np. furtka + brama automatyczna - wymagany moduł B5 )
- Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych  
( dodatkowe stacje bramowe za pomocą modułu M-SM4 )
- Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny  
Tryb „nie przeszkadzać”
- Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5
- 12 melodii dzwonka
- Menu w 6 językach
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO ( dowolne )
- Rozbudowa do 13 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów ( tylko systemy 1 i 2 lokatorskie )
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Zasilanie z zasilacza systemowego M-SEP/HDR-30-24 ( nie jest w komplecie )
- Wymiary: 137 x 137 x 17mm

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS DUO